



SCHUTZKLEIDUNG FÜR ARBEITEN MIT HOHEM RISIKO

Diese Kollektion bietet maximalen Schutz für Schweißer:innen, Elektriker:innen, Industriearbeiter:innen und andere Berufsgruppen die elektrischen Gefahren, Feuer und Hitze,
sowie flüssigen Chemikalien und extremen Witterungsverhältnissen ausgesetzt sind.
Alle Kleidungsstücke sind nach europäischen Standards und Normen zertifiziert. Sie
entsprechen der gleichen hohen Qualität und den gleichen Leistungsanforderungen wie
andere Workwear Kollektionen von Blåkläder.

Die hier dargestellten Kleidungsstücke wurden in Zusammenarbeit mit einigen unserer führenden Kundinnen und Kunden entworfen. In Abstimmung mit diesen Industriepartnern haben wir die Wünsche und Anforderungen an Funktionalitäten wie Taschen, Material und Passform aber auch Arbeitssicherheit berücksichtigen und einarbeiten können. Alle Kleidungsstücke sind nach EN 1149-5 antistatisch.

NEUHEIT!

MULTINORM

SEITE 24, 45, 47




INHALTSVERZEICHNIS

- 5 EINE NACHHALTIGE GESCHICHTE
- DIE KOLLEKTIONEN VON BLÅKLÄDER
- 8 FLAMMSCHUTZ VON INNEN NACH AUSSEN
- 10 FLAMMHEMMENDE TEXTILIEN
- **12** INHÄRENT LEICHT
- 19 SOFTSHELL/SHELL
- **20** FLAMMSCHUTZ DAMEN
- 28 INHÄRENT STAHL
- **30** MULTINORM INHÄRENT
- 32 MULTINORM HÄRENT/WINTER
- **36** MULTINORM WINTER
- 38 SCHWEISSEN, KLASSE 2
- **40** FLAMMSCHUTZ
- 44 OBERTEILE/UNTERWÄSCHE/ZUBEHÖR
- **54** SCHICHTENPRINZIP FÜR ERHÖHTEN SCHUTZ
- **63** ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG
- **64** WASCH- UND PFLEGEHINWEISE
- 66 SCHUTZ GEGEN FLÜSSIGE CHEMIKALIEN - EN 13034
- 68 NORMEN
- 71 GRÖSSENTABELLE



JE MEHR SCHICHTEN DU TRÄGST, **DESTO GRÖSSER DER SCHUTZ**

Gemäß EN 61482-2 getestete Materialien und Kleidungsstücke bieten geprüften Schutz vor der extremen Hitzeentwicklung bei einem Lichtbogenunfall. Die Norm definiert die Grenze der Schutzwirkung so, dass Verbrennungen zweiten Grades vermieden werden, wobei die sogenannte Stoll-Kurve als Grundlage für die Auswertung herangezogen wird.





WEIL MORGEN **ZÄHLT**

Nachhaltigkeit liegt in unserer DNA. Bereits seit der Gründung von Blåkläder im Jahr 1959 produzieren wir nachhaltige Arbeitskleidung. Mit der Zeit hat sich das Nachhaltigkeitsbewusstsein immer weiter erhöht und durchdringt inzwischen jeden Bereich unserer weltweiten Organisation.

 $\label{thm:continuous} Wir \ glauben \ an \ Nachhaltigkeit. \ Weil \ uns \ die \ Zukunft \ wichtig \ ist.$



Blåkläder ist fest im Zentrum der schwedischen Textilindustrie verwurzelt und kann stolz auf eine lange Geschichte der Kleidungsproduktion sowohl für die Modebranche als auch für die Industrie zurückblicken. Nach über 60 Jahren in der Branche verfügt unser Familienunternehmen über ein fundiertes Wissen im Hinblick auf die Herstellung von Arbeitskleidung.

Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Arbeitskleidung, Handschuhe und Sicherheitsschuhe für Frauen und Männer mit hohen Ansprüchen an Haltbarkeit, Funktionalität, Qualität und Design. Gleichzeitig bleiben wir unserer Marke treu, indem wir ihr Erbe respektieren.

In unseren Nähereien sehen wir, dass die Zusammenarbeit mit den Lieferanten für unseren Erfolg unerlässlich ist. Enge, langfristige Beziehungen zu Herstellern von Materialien, Stoffen und Komponenten sind die Grundlage unseres Geschäfts. Unsere Produkte werden durch Fachhändler und per Direktverkauf an große Organisationen auf dem internationalen Markt vertrieben, wobei wir das Ziel verfolgen, der führende Hersteller von Arbeitskleidung auf den relevanten Märkten zu sein.

Unser Schwerpunkt liegt auf Europa, aber in den letzten Jahren haben wir unsere Tätigkeit auch auf den amerikanischen, kanadischen und japanischen Markt ausgedehnt.

AB Blåkläder ist die operative Muttergesellschaft des Blåkläder-Konzerns und hat ihren Sitz im schwedischen Svenljunga. AB Blåkläder hat mehrere hundertprozentige Tochtergesellschaften in Norwegen, Finnland, Deutschland, Polen, der Schweiz, Österreich, den Niederlanden, Belgien (Zweigniederlassung), Estland, Tschechien, Irland, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien, USA und Kanada.

DIE KOLLEKTIONEN VON BLÅKLÄDER – MULTINORM UND FLAMMSCHUTZ



INHÄRENT

LEICHT

Qualität: 1512, 260g/m²

Eine weiche, bequeme Kollektion mit inhärentem Flammschutz. Typische Einsatzbereiche: Service und Wartung, Industrie, Installation und Energiesektor (Wind-, Solar- und Wasserenergie).

MULTINORM

SHELL

Qualität: 1532, 250g/m²

Wind- und wasserdichte Shell-Kleidung mit guter Atmungsaktivität. Typische Einsatzbereiche: Service und Wartung, Energiesektor (Wind-, Solarund Wasserenergie).

SEITE 19

MULTINORM

LEICHT DAMEN

Qualität: 1512, 260g/m²

Eine weiche, bequeme Kollektion mit inhärentem Flammschutz. Typische Einsatzbereiche: Service und Wartung, Industrie, Installation und Energiesektor (Wind-, Solarund Wasserenergie).

SEITE 20

INHÄRENT

STAHL

Qualität: 1519, <u>320g/m²</u>

Eine dickere inhärente Qualität mit guten Eigenschaften bei der Arbeit mit geschmolzenem Metall (Eisen und Stahl). Typische Einsatzbereiche: Stahlwerke und Gießereien.

SEITE 28

SEITE 12



MULTINORM

INHÄRENT

Qualität: 1513, 310g/m²

Eine weiche, bequeme Kollektion mit inhärentem Flammschutz. Typische Einsatzbereiche: Service und Wartung, Industrie, Installation und Energiesektor (Wind-, Solarund Wasserenergie).

SEITE 30

MULTINORM

HÄRENT

Qualität: 1514, 350g/m²

Eine dickere Qualität mit hohem Baumwollanteil mit flammhemmender Behandlung. Typische Einsatzbereiche: Service und Wartung, Industrie, Installation und Energiesektor (Wind-, Solarund Wasserenergie).

SEITE 32

MULTINORM

WINTER

Qualität: 1534, 290g/m²

Eine wind- und wasserdichte Winterkollektion mit Oberflächenstoff auf Basis unserer beliebten Qualität 1512. Typische Einsatzbereiche: Service und Wartung, Energiesektor (Wind-, Solarund Wasserenergie).

SEITE 36

SCHWEISSEN

KLASSE 2

Qualität: 1501, 450g/m²

Eine dickere Satinqualität mit hohem Baumwollantei mit flammhemmender Behandlung. Typische Finsatzbereiche:

Typische Einsatzbereiche: Schweißarbeiten und mechanische Werkstätten.

SEITE 38

FLAMM-SCHUTZ

Qualität: 1516, 350g/m²

Eine dickere Qualität mit hohem Baumwollanteil mit flammhemmender Behandlung.

Typische Einsatzbereiche: mechanische Werkstätten, Schweißarbeiten und Energiesektor (Wind-, Solarund Wasserenergie).

SEITE 40



FLAMMSCHUTZ VON INNEN NACH AUSSEN

In vielen Arbeitsumgebungen sind unsere Endkundinnen und Endkunden tagtäglich Gefahren in Verbindung mit Hitze und Flammen ausgesetzt. Wenn ein Unfall passiert, können die Folgen verheerend sein. Schutzkleidung kann die Gefahren niemals vollständig ausschließen oder einen 100-prozentigen Schutz bieten, aber die Wahl der richtigen Kleidung kann den Unterschied zwischen einer leichten und einer schweren Verletzung ausmachen.

Deshalb ist es unerlässlich, dass für den Arbeitsplatz eine Risikoanalyse durchgeführt wird, damit die persönliche Schutzausrüstung (PSA) nach den richtigen Parametern ausgewählt werden kann.

Selbst Kleidung, die auf den ersten Blick nichts mit Flammschutz zu tun zu haben scheint, kann entscheidend dazu beitragen, die Folgen eines möglichen Unfalls zu minimieren. Ein Beispiel sind Unterwäsche und andere Kleidungsstücke, die unter flammhemmender Kleidung getragen werden. Wenn eine Person zum Beispiel synthetische Kleidung trägt, kann diese bei einem Unfall mit der Haut verschmelzen und eine Verletzung erheblich verschlimmern. Unterwäsche mit Metallteilen, wie zum Beispiel ein Bügel-BH, kann beim Überspringen eines Lichtbogens schwere Verletzungen verursachen.

Bei Blåkläder erhälst du Kleidung, die dich von innen nach außen schützt – angefangen bei der direkt am Körper anliegenden Schicht bis hin zur Außenschicht, die Wind und Wetter abhält.



STeP BY STeP with OEKO-TEX

Das Flammschutz-Sortiment von Blåkläder wurde nach demselben Nachhaltigkeitskonzept produziert wie unsere anderen Kollektionen. Die Kleidung wird in unseren eigenen Fabriken in Myanmar und Sri Lanka hergestellt, in denen großer Wert auf den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz gelegt wird. Auch die Umweltverträglichkeit hat bei diesen Fabriken hohe Priorität, mit einem klimaeffizienten Betrieb und Solarmodulen auf dem Dach.

Alle Nähereien besitzen eine STeP by OEKO-TEX-Zertifizierung – was die Nachhaltigkeit unserer Produktion in Bezug auf Qualität, Umwelt und Gesellschaft belegt. Wir pflegen enge, langfristige Beziehungen zu unseren Lieferanten von Materialien und Komponenten und kennen jeden Partner in der Produktionskette gut. Jeder Bestandteil der Kleidung von Blåkläder wurde von uns sorgfältig ausgewählt und wir wissen wie, wo und unter welchen Bedingungen jede Komponente hergestellt wird. Unsere wichtigsten Materiallieferanten sind ebenfalls STeP by OEKO-TEXzertifiziert, sodass die Textilherstellung grundsätzlich nachhaltig ist.

Wir von Blåkläder sind überzeugt, dass eine enge, transparente Lieferkette der Weg zu einer grundlegenden Nachhaltigkeit ist.



STeP

FLAMMHEMMENDE TEXTILIEN

Textilien, die in Umgebungen mit normalem Sauerstoffgehalt (21 % Sauerstoff) schwer entflammbar und in hohem Maße selbstverlöschend sind, werden als flammhemmend bezeichnet. Meist bedeutet das nicht, dass das Material vollkommen resistent gegenüber Hitze und Flammen ist oder dass es nicht brennen kann. In sauerstoffgesättigten Umgebungen besteht zum Beispiel immer eine erhöhte Brandgefahr.

Der Flammschutz kann eine natürliche Eigenschaft des Fasermaterials sein, was zum Beispiel bei Naturfasern wie Wolle und Asbest oder bei Kunstfasern wie Para- und Meta-Aramiden (zum Beispiel Kevlar und Nomex) oder Modacryl der Fall ist. Diese werden im Allgemeinen als "inhärent" flammhemmende Materialien bezeichnet, was bedeutet, dass der Flammschutz von Natur aus in die Faser integriert ist.

Außerdem können Zusatzstoffe zur Anwendung kommen, die einer Textilfaser flammhemmende Eigenschaften verleihen, was als "flammhemmende Ausrüstung" bezeichnet wird. In der Vergangenheit wurden viele mehr oder weniger effektive Verfahren zur Flammschutz-Ausrüstung von Textilien eingesetzt, die größtenteils keine dauerhafte Wirkung hatten und außerdem umweltgefährdende Stoffe freisetzten.

Diese historischen Verfahren haben jedoch sehr wenig mit den Flammschutzmitteln gemeinsam, die heutzutage für Textilien verwendet werden. Hochleistungsfähige Flammschutzmittel werden in streng kontrollierten Prozessen und in begrenzten Mengen aufgebracht, um daraufhin ein dauerhafter Bestandteil des Textils zu werden. Bei flammhemmend bearbeiteten Kleidungsstücken verwendet Blåkläder vor allem mit Proban behandelte Zellulose (Baumwolle).

Bei Einwirkung extremer Hitze wird ein Teil der Wärmeenergie durch Karbonisierung des Materials absorbiert. Dadurch wird der Träger einer geringeren Hitzeeinwirkung ausgesetzt, was zeigt, welch wichtige Rolle die Karbonisierung bei Schutzkleidung spielt. Dies ist ein äußerst relevanter Parameter, vor allem bei Kleidungsstücken, die vor thermischen Risiken bei einem Lichtbogenunfall schützen sollen.

Blåkläder verwendet vor allem zwei Arten von Flammschutz-Textilien: inhärente Flammhemmung in Form von Modacryl und flammhemmende Materialien mit einem hohen Anteil an Zellulose, die mit Proban behandelt wurde.

Der Flammschutz, ob behandelt oder inhärent, kann aus einem Textil nicht ausgewaschen werden. Solange das Textil intakt ist und keinem übermäßigen Verschleiß ausgesetzt wurde – d. h. nicht zu viel Gewicht durch Faserverlust verloren hat – bleibt der Flammschutz erhalten.

Auch wenn Pflege und Wäsche für die Lebensdauer eines Kleidungsstücks eine große Rolle spielen, stellt das Waschen selbst in Bezug auf den Flammschutz kein Risiko dar. Blåkläder hat die flammhemmenden Eigenschaften unserer Materialien sowohl mit inhärentem Flammschutz als auch mit Flammschutz-Behandlung nach nicht weniger als 150 industriellen Waschzyklen von einer dritten Instanz prüfen lassen. Dabei wurde festgestellt, dass die Beständigkeit gegen Hitze und Flammen durch die Anzahl der Waschzyklen nicht beeinflusst wird.

Die größte Gefahr für den Flammschutz eines Kleidungsstücks ist also nicht das Waschen, sondern die Art der Nutzung. Ein flammhemmendes Kleidungsstück, das stark beansprucht wurde und Löcher aufweist, bietet keinen vollwertigen Schutz mehr. Es muss entweder repariert oder entsorgt werden. Ein Kleidungsstück kann seinen Flammschutz auch verlieren, wenn es nicht sauber ist. Brennbare Substanzen wie fett- und ölbasierter Schmutz können das Kleidungsstück praktisch in einen Kerzendocht verwandeln, sodass sich der Schmutz im Material entzünden kann, auch wenn das Kleidungsstück flammhemmend ist. Deshalb ist es sehr wichtig, dass flammhemmende Kleidung sauber gehalten wird. Wenn sie mit brennbaren Substanzen verschmutzt ist, die nicht herausgewaschen werden können, muss sie entsorgt werden. Wenn z.B. in Hochrisikoumgebungen stark durch Fett und Öl verschmutzte Kleidung getragen wird, kann diese den Träger ernsthaft gefährden, auch wenn dieser glaubt, durch die flammhemmende Kleidung geschützt zu sein.



PROBAN

Proban ist eine Flammschutz-Behandlung, die von Solvay entwickelt wurde. Um dieses Produkt verwenden zu dürfen, benötigen Unternehmen eine Lizenz und müssen ihren Textilherstellungsprozess einer umfassenden Qualitätskontrolle unterziehen. Materialproben aus jeder Produktion werden als Referenz und zur Kontrolle an Solvay verschickt.

Bei einer Proban-Behandlung nach dem patentierten Verfahren von Solvay wird phosphorhaltiges Polymer zugesetzt, das sich dauerhaft mit dem Kern der Zellulosefaser verbindet. Dieses vernetzte Polymer ist irreversibel, sodass der Prozess nicht umgekehrt werden kann. Es kann jedoch beschädigt werden, wenn das Textil chlorbasierten Bleichmitteln ausgesetzt wird. Deshalb dürfen Kleidungsstücke mit Proban-Behandlung auf keinen Fall regelmäßig Chlorlösungen ausgesetzt werden.

Alle Textilien des Blåkläder-Sortiments mit Proban-Flammschutz werden in Fabriken mit STeP by OEKO-TEX-Zertifizierung hergestellt. Außerdem sind die Textilien nach Klasse II des STANDARDs 100 by OEKO-TEX zertifiziert. Insgesamt bedeutet das, dass die Textilproduktion mit einem starken Qualitätsfokus und in einem ökologisch und sozial nachhaltigen Prozess erfolgt und die Kleidung bedenkenlos direkt auf der Haut getragen werden kann.

STÄRKEN:

- Hochwertiger Flammschutz
- Haltbare Kleidung dank eines hohen Baumwollanteils
- · Bequeme Kleidung mit hohem Baumwollanteil
- Qualitätsgeprüfter und kontrollierter Herstellungsprozess – Validierung der Schutzeigenschaften

BESCHRÄNKUNGEN:

- Chlorbleichmittel können das vernetzte Polymer innerhalb der Baumwollfasern beschädigen – Pflegehinweise müssen beachtet werden
- Kann sich warm und dicht anfühlen (relativ schwere Textilien erforderlich)

MODACRYL

Modacryl ist eine weiche, geschmeidige Kunstfaser, die häufig mit anderen Faserarten gemischt wird, um beim endgültigen Textil bestimmte Eigenschaften zu erzielen. Modacryl selbst widersteht sowohl sauren als auch alkalischen Lösungen. Die Faser ist leicht, sodass sich luftige, bequeme Textilien mit vergleichsweise hohen Schutzeigenschaften herstellen lassen.

Wie viele andere Kunstfasern neigt Modacryl dazu, nach relativ kurzer Nutzungsdauer eine knotige oder fusselige Oberfläche zu bilden. Das kann den Anschein vermitteln, dass sich das Kleidungsstück schnell abnutzt, aber solange das Material intakt ist, bleibt der Flammschutz erhalten.

Die Modacrylfaser erstarrt, wenn sie über 150 °C erhitzt wird, deshalb müssen unbedingt die Pflegehinweise beachtet werden, um die Schutzfunktion zu erhalten und das Material nicht vorzeitig zu verschleißen.

STÄRKEN:

- · Leichte, bequeme Kleidung
- Hohes Schutzniveau
- Gute Beständigkeit gegen saure und alkalische Lösungen

BESCHRÄNKUNGEN:

- · Höherer Preis
- Begrenzte Beständigkeit gegenüber mechanischer Beanspruchung (die Farbe kann verblassen und es können sich Knötchen/Fusseln bilden)
- Erstarrt bei hohen Temperaturen; Pflegehinweise müssen beachtet werden

INHÄRENT LEICHT











INHÄRENT LEICHT

Die Qualität 1512 ist ein inhärenter Stoff. Dies bedeutet, dass die Flammschutz-Eigenschaft fest in der molekularen Struktur der Faser eingebaut ist und weder abgenutzt, noch ausgewaschen werden kann. Somit sind die inhärenten Flammschutz Kleidungsstücke robust, leicht, bequem und dauerhaft schützend. Ripstop gewährleistet extreme Reiß- und Abriebfestigkeit in rauen Arbeitsumgebungen.

Der Stoff erfüllt den Standard für EN 1149-3, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN IEC 61482-1-1, EN 61482-1-2, EN 13034, EN ISO 20471.

Wir empfehlen eine professionelle Industriewäsche, um die Lebensdauer der Kleidungsstücke zu erhöhen. Die Reflektoren sind für starke Beanspruchung und Industriewäsche entwickelt worden. Falls du die Kleidungsstücke nicht professionell waschen lässt, befolge bitte die Waschanleitung und verwende keinen Weichspüler und kein Waschmittel mit Bleiche.

Die Qualität 1512 ist geprüft und zugelassen nach 50 industriellen Waschgängen gemäß: EN ISO 20471, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 61482-2, EN 1149; nach 20 Waschgängen ist sie gemäß EN 13034 zugelassen.



4070

NEU! **4407**

JACKE INHÄRENT

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m² Pann Mariablau, P

8900 Marineblau, 9933 Schwarz/Gelb

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerat / Mikrofon. Kunststoff-Knopfe. Besonders hoher Kragen am Rücken. Stehkragen. TASCHEN: Brusttasche mit Reißverschlusus und D-Ring, Schräge Vordertaschen. FRONTVERSCHLUSS: Frontverschluss rutwerdeckten Kunststoff-Druckknöpfen. Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff. REFLEX: Reflektierendes Band an ausgewählten Stellen für bessere Sichtbarkeit. ABSCHLUSS: Verlängerter Rücken. Verstellbarre Bund mit Druckknöpfen. Verstellbare Armelbündchen mit Druckknöpfen. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 11 cal/crm². ELIM - 10 cal/crm². EN 61482-2, APC 1. Max. 50 Waschgange. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN SO 11611, Klasse 1 A1+A2. Max. 50 Waschgänge. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1. Max. 50 Waschgänge.







Q 7108

710

1418

NEU!

HANDWERKER ARBEITSHOSE INHÄRENT

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

8900 Marineblau, **9933** Schwarz/Gelb C44-C64, D23-D31

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring. Kunststoff-Druckknöpfe. Gummizug an der Taille. Hoher Pund hinten. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung: TASCHEN: Gesäßtaschen mit Balg und Patte. Beintaschen mit Balg, Patte mit Knopf. Seitentaschen. Außenliegende Kniepolsterfaschen. Verstärkte, dreiteilige Nageltaschen. REFLEX: Reflektierendes Band an ausgewählten Stellen für bessere Sichtbarkeit. ABSCHUSS: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Größen D. Verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 11 cal/cm². ELIM - 10 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. Max. 50 Waschgänge. EN 1149-5. Max. 50 Waschgänge. EN 1449-2004-41 2010, Typ 1, Level 0 zusammen mit Kniepolster Art. 4057. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1. Max. 50 Waschgänge.







7107

/IU/ **@ 公 公 ※**

1417ARBEITSHOSE INHÄRENT

NEU!

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

8900 Marineblau, **9933** Schwarz/Gelb C44-C64, D23-D31

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff- Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring. Kunststoff-Druckknöpfe. Gummizug an der Taille. Hoher Bund hinten. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung, TASCHEN: Gesäßtaschen mit Balg und Patte. Beintaschen mit Balg. Patte mit Knopf. Seitentaschen. Außenliegende Kniepolstertaschen. REFLEX: Reflektierendes Band an ausgewählten Stellen für bessere Sichtbarkeit. ABSCHLUSS: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum gilt nicht für die Größen D. Einstellbare Breite des Beinsaums mit Kunststoff Druckknöpfen. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 11 cal/cm². ELIM - 10 cal/cm². ELN 61482-2, APC 1. Max. 50 Waschgänge. EN 1149-5. Max. 50 Waschgänge. EN 13034 PB (6). Max. 20 Waschgänge. EN 1404 2004-k1 2101, Typ 1, Level 0 zusammen mit Kniepolster Art. 4057. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. Max. 50 Waschgänge. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1. Max. 50 Waschgänge.



INHÄRENT LEICHT

XXDAW





NEU! 4409

ÜBERHEMD INHÄRENT

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m2

9933 Schwarz/Gelb

KS-4AL

FUNKTIONALITÄT: ÖL-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon. Kunststoff-Knöpfe. Besonders hoher Kragen am Rücken. Stehkragen. TASCHEN: Brusttaschen mit Balg und Patte. FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff. REFLEX: Reflektierendes Band an ausgewählten Stellen für bessere Sichtbarkeit. ABSCHLUSS: Verlängerter Rücken. Verstellbare Armelbündchen mit Druckknopf. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: ATPV- 11 cal/Cm². ELIM - 10 cal/Cm². ED. 61 428-2. APC. 1. Max. 50 Waschgänge. EN 1149-5. Max. 50 Waschgänge. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. Max. 50 Waschgänge. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1. Max. 50 Waschgänge.







LATZHOSE INHÄRENT

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m2

8900 Marineblau, 9933 Schwarz/Gelb C46-C64, D23-D30

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende FUNKTIONALITÄT: 01-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILs: Außenliegende Zertifizierungsetiketen. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring. Kunststoff-Knöpfe. Verstellbare Taille. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. Verstellbare Hosenträger mit Gummizug. TASCHEN: Gesäßtaschen mit Balg und Patte. Beintaschen mit Balg. Patte mit Knopf. Brustasche mit Patte. Seitentaschen. Außenliegende Kniepolstertaschen. REFLEX: Reflektierendes Band an ausgewählten Stellen für bessere Sichtbarkeit. ABSCHLUSS: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Größen D. Verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen. WASCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 11 cal/cm². ELIM - 10 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. Max. 50 Waschgänge. EN 1149-5. Max. 50 Waschgänge. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN 1404 2004+A1 2010, Typ 1, Level 0 zusammen mit Kniepolster Art. 4057. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. Max. 50 Waschgänge. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1. Max. 50 Waschgänge.





NEU!

3039

WESTE INHÄRENT

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

8900 Marineblau

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Öberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Breite Gürtelschlaufen. Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon. Kunststoff-Druckknöpfe. D-Ring. TASCHEN: Brusttaschen mit Balg, Patte und Druckknöpfen, eine mit einem Werkzeugband. Nageltaschen - vorne und hinten. Verstärkte, dreiteilige Nageltaschen. FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff. REFLEX: Reflektierendes Band an ausgewählten Stellen für bessere Sichtbarkeit. WASCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 11 cal/Cm². ELIM - 10 cal/cm². E. Br. 61482-2, APC 1. Max. 50 Waschgänge. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1. Max. 50 Waschgänge.









NEU! 6077

XXDAM

OVERALL INHÄRENT

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

8900 Marineblau, 9933 Schwarz/Gelb C46-C64, D23-D30

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende FUNKTIONALITÄT: Ol., schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon. Kunststoff-Knöpfe. Besonders hoher Kragen am Rücken. Stehkragen. Verstellbare elastische Taille. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. TASCHEN: Gesäftaschen mit Balg und Patte. Beintaschen mit Balg, Patte mit Knopf. Brustlasche mit Reißverschluss und D-Ring. Seitentaschen. Außenliegende Kniepolstertaschen. FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff. REFLEX: Reflektierendes Band an ausgewählten Stellen für bessere Sichtbarkeit. ABSCHLUSS: Verlangerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Größen D. Verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen. Verstellbare Armelbündchen mit Druckknöpfen. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: ATPV- 11 calCuff. ELIM - 10 calCuff. EI. Gl. 142-2. APC. 1. Max. 50 Waschgänge. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. Max. 50 Waschgänge. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1. Max. 50 Waschgänge.



INHÄRENT I FICHT



NEU! 4417

APC 2 JACKE INHÄRENT

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

8900 Marineblau

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. INNENFUTTER: gefüttert.

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor /
Sauerstoffmessgerät / Mikrofon. Kunststoff-Druckknöpfe. Besonders hoher Kragen am Rücken. Stehkragen.

TASCHEN: Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring. Fronttasche mit Patte und Druckknopf.

FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff. REFLEX: Reflektierendes Band an ausgewählten Stellen für bessere Sichtbarkeit. ABSCHLUSS: Verlangerer Rücken. Verstellbarer Bund mit Druckknöpfen. Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen. ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 26 cal/cm³. ELIM - 23 cal/cm³. EN 61482-2, APC 2. Max. 50 Waschgänge. EN 1149-5. Max. 50 Waschgänge. EN 13034 PB (8). Max. 20 Waschgänge. EN ISO 11611 A1, A2, B1, C1, E2, F1. Max. 50 Waschgänge.

<u>4</u> 🖟 🕸 <u>F</u> 🔥



NEU!

1427 APC 2 ARBEITSHOSE INHÄRENT

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m2

8900 Marineblau

C44-C64, D23-D31

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Gefütterte Teile des Kleidungsstücks FUNKTIONALITÄT: ö1-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche, Gefütterte Teile des Kleidungsstücks erfüllen APC 2 (EN 61482-2:2020). Metalfrei, INNE/PUTTER: Gefütterte Vorderseite. DETALES: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen, davon eine mit D-Ring. Kunststoff-Knöpfe. Gummizug an der Taille. Hoher Bund hinten. Abnehmbare Ausweistassche für Flammschutz-Kleidung. TASCHEN: Gesäßtaschen mit Balg, Patte mit Knopf. Außenliegende Kniepolstertaschen. REFLEX: Reflektierendes Band an ausgewählten Stellen für bessere Sichtbarkeit. ABSCHLUSS: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Größen D. Einstellbare Breit des Beinsaums mit Kunststoff Druckknöpfen. ZERTIFIZIERUNG: APC 2. ATPV 26 cal/cm², ELIM 23 cal/cm² on lined parts. ATPV - 11 cal/cm². ELIM - 10 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. Max. 50 Waschgänge. EN 11494-5. Max. 50 Waschgänge. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN 14404 2004+A1 2010. Typ 1, Level 0 zusammen mit Kniepolster Art. 4057. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. Max. 50 Waschgänge. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1. Max. 50 Waschgänge.





APC 2

APC 2 MULTINORM JACKE INHÄRENT

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m² 3389 High Vis Gelb/Marineblau

NEU!

4418

FUNKTIONALITĀT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei, INNENFUTTER: gefüttert.

DETAILS: Schulterpartien in Kontrastfarbe. Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen an beiden
Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon, Kunststoff-Knöpfe, Hoher Kragen mit
verdecktem Reißverschluss. TASCHEN: Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring, Frontaschen mit
Patte und Druckknopf. Innentasche mit Klettverschluss. FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter, verstärkter
Reißverschluss aus Kunststoff. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS:
Verlängerter Rücken. Verstellbarer Brund mit Klettverschluss. Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen.
ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 26 cal/cm². ELIM - 23 cal/cm². EN 61 482-2, APC 2. Max. 50 Waschgänge. EN 1149-5.
Max. 50 Waschgänge. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN 180 20471 XS-5 Klasse 2, M Rass. 30 Maschgänge. Sertifizierungsgruppe B - >S. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. Max. 50 Waschgänge. EN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, E2, F1. Max. 50 Waschgänge.



NEU!

1491

XXDAW

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

APC 2 MULTINORM ARBEITSHOSE INHÄRENT

8933 Marineblau/ High Vis Gelb C44-C64, D23-D31

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Gefütterte Teile des Kleidungsstücks FUNKTIONALITÄT: 01-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Gefütterte Teile des Kleidungsstücks erfüllen APC 2 (EN 61482-2:2020). Metallfrei. INNENFUTTER: Gefütterte Vorderseite. DETALLS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring. Kunststoff-Knöpfe. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. TASCHEN: Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte. Beintasche mit Balg. Handytasche und Stifttasche. Seitentaschen. Außenliegende Kniepolstertaschen. Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Größen D. Verstellbare Beinabschlusse mit Knopfen. ZERTIFIZIERUNG: APC 2, ATPV 26 cal/cm³, ELIM 23 cal/cm³. EN 1149-5. Max. 50 Waschgänge. EN 1149-5. Max. 50 Waschgänge. EN 1149-5. Max. 50 Waschgänge. EN 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 2004 1140-6. 200



INHÄRENT I FICHT

XXDA





4089

MULTINORM JACKE INHÄRENT

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Schulterpartien in Kontrastfarbe. Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon. Hoher Kragen mit Reißverschluss. TASCHEN: Brusttasche mit D-Ring. Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss. Fronttaschen mit Patte und Druckknopf. Innentasche. FRONTVERSCHLUSS: Frontverschluss mit verdeckten Kunststoff-Druckknöpfen. Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. Reflexstreifen an den Schultern. ABSCHLUSS: Verlängerter Rücken. Verstellbarere Bund mit Klettverschluss. Verstellbare Armelbündchen mit Druckknöpfen. WÄSCHE: industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 11 cal/cm². ELIM - 10 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. Max. 50 Waschgänge. EN 1149-5. Max. 50 Waschgänge. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN ISO 371, XS-S Klasse 2, M-und höher Klasses 3. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe B - >S. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. Max. 50 Waschgänge. EN ISO 31612 A1, A2, B1, C1, E2, F1. Max. 50 Waschgänge.





XXDAM

MULTINORM ARBEITSHOSE INHÄRENT

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau C44-C64, C94-C114, D23-D31

1589

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende FUNKTIONALITAT: 01-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung, TASCHEN: Gesäßtaschen mit Balg verstärkt. Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche. Schräge Vordertaschen. Außenliegende Kniepolstertaschen. Verstärkte, derleitelige Nageltaschen. Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. VERSTÄRKUNG: CORDURA®/ Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Einstellbare Breite des Beinsaums mit Kunststoff Druckknöpfen. WÄSCHE: Industriewäsche EN Sol 1579.7 EXETIFIZIERUNG: 3TPV - 11 cal/cm² ELIM - 10 cal/cm² F. EN 61482-2, PC 1. Max. 50 Waschgänge. EN 1149-5. Max. 50 Waschgänge. EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe Y. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1. Max. 50 Waschgänge.





3089

MULTINORM WESTE INHÄRENT

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m² 3300 High Vis Gelb

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen. D-Ring. TASCHEN: Lose hängende Brusttaschen mit Sicherheitsriemen, eine mit Patte und Metall-Druckknöpfen, eine offen mit Stifttaschen und Werkzeugband. Vordertaschen mit Patten. Nageltaschen - vorne und hinten. Verstärkte, dreiteilige Nageltaschen. FRONTVERSCHLUSS: Frontverschluss mit verdeckten Kunststoff-Druckknöpfen. Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 11 cal/cm². ELIM - 10 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. Max. 50 Waschgänge. EN 1149-5. Max. 50 Waschgänge. EN 150 20471, Klasse 2. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe A. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1. Max. 50 Waschgänge.







1588

MULTINORM ARBEITSHOSE INHÄRENT

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau C44-C64, C94-C114, D23-D31

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende FORM I DNAL HAT LOY, SOMMUZE of the Wasser adversed to the Character. Metallarie DE HALES, Aubenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Schladen, davon eine mit D-Ring, Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung, TASCHEN: Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte. Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche. Schräge Vordertaschen. Außenliegende Kniepolistertaschen. Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche, VERSTÄRKUNG: CORDURAØ/Keylar@/Protal@-verstärkt an den Knien. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreffen mit Ausserbalten und Stifttasche Werstärkt und Schrägen der Schräge Verstärkt. ucupurtaew.reviarew.rrotatev - verstarkt an den Knien. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Einstellbare Breite des Beinsaums mit Kunststoff Druckknöpfen. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: XTPV - 11 cal/cm². ELIM - 10 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. Max. 50 Waschgänge. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe Y. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. Max. 50 Waschgänge. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1. Max. 50 Waschgänge.



INHÄRENT LEICHT





1587

MULTINORM ARBEITSHOSE INHÄRENT MIT STRETCH

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau C44-C64, D23-D31

FUNKTIONALITĂT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Stretch Einsatz im Schritt und am Gesäß. Metallfrei. DETAILS: Etikett außen. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring. Abnehmbare Ausweistassche für Flammschutz-Kleidung. TASCHEN: Gesäßtasche. Beintasche mit Balg. Patte und Handytasche. TASCHEN: Gesäftasche. Beintasche mit Balg, Patte und Handytasche. Seitentaschen. Außenliegende Kniepolstertaschen. Verstärkte, dreiteilige Nageltaschen. Verstärkte Zollstocktasche mit zwei Platzierungsmöglichkeiten des Messers und einer Stifttasche. VERSTÄRKUNG: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Größen D. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN ISO 20471, Klasse Z. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe Y. EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 10,7 cal/cm².







MULTINORM ARBEITSHOSE INHÄRENT MIT STRETCH

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

8933 Marineblau/ High Vis Gelb C44-C64, D23-D31

1487

FUNKTIONALITÄT: Öl- schmutz- und wasserahweisende Oberfläche FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Stretch Einsatz im Schritt und am Gesäß. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketen. Kunststoff-Reißereschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. TASCHEN: Gesäßtasche. Beintasche mit Balg, Patte und Handytasche. Seitentaschen. Außenliegende Kniepolstertaschen. Verstärkte, dreiteilige Nageltaschen. Verstärkte Zollstocktasche mit zwei Platzierungsmöglichkeiten des Messers und einer Stifttasche. VERSTÄRKUNG: CORDURA®/Kevlar®/Protal®-verstärkt an den Knien. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Größen D. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN 1404-62004-413:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe W. EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 10,7 cal/cm².





1788

MULTINORM ARBEITSHOSE INHÄRENT MIT STRETCH

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau C44-C64, D22-D31

C44-C64, D22-D31

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Öberfläche. Stretch Einsatz im Schritt und am Gesäß. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. TASCHEN: Gesäßtasche. Beintasche mit Balg, Patte und Handytasche. Seitentaschen mit zwei Platzierungsmöglichkeiten des Messers und einer Stifttasche. VERSTÄRKUNG: CORDURAØ/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien, REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Größen D. ZERTIFIZIERNNG: EN 1149-5. EN 14404:2004-41:2010 zusammen mit Knieppolster 4027 und 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. Max. 50 Wasschgänge. Zertifizierungsgruppe Y. EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 10,7 cal/cm².







1787

MULTINORM ARBEITSHOSE INHÄRENT MIT STRETCH

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

8933 Marineblau/ High Vis Gelb C44-C64, D22-D31

C44-C64, D22-D31

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Stretch Einsatz im Schritt und am Gesäß. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Reifbverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. TASCHEN: Gesäßtasche Beintasche mit Balg, Patte und Handytasche. Seitentaschen. Außenliegende Kniepolstertaschen. Verstärkte Zollstocktasche mit zwei Platzierungsmöglichkeiten des Messers und einer Stifttasche. VERSTÄRKUNG: CORDURAØ/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Größen D. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN 14404:2004-41:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe W. EN ISO 11612 A1, B1.C1, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 10,7 cal/cm².





1516

XX DAW

FLAMMSCHUTZ NAGELTASCHEN

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

8900 Marineblau

One size

FUNKTIONALITÄT: Zur Befestigung am Gürtel. TASCHEN:
Nageltaschen - 3-teilig und extra breit. VERPACKUNG: Lieferung
paarweise. PASST ZU: Blåkläder Hose ohne Nageltaschen. Gürtel
4039.





NEUE FARBE!

1486

図本日 200

FLAMMSCHUTZ ARBEITSHOSE INHÄRENT MIT STRETCH

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

8900 Marineblau, 9900 Schwarz C44-C64, D23-D31

FUNKTIONALITÄT:Öl- schmutz- und wasserahweisende Oberfläche FUNKTIONALITAT: 01-, schmutz- und wasserabweisende Uberflache. Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß. Metallfrei. DETAILS: Etikett außen. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung, TASCHEN: Beintaschen mit Balg, Handytasche, Stifttasche. Beintaschen mit Patte und Druckknopf. Seitentaschen. ABSCHUSS: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Großen D. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN ISO

11612 A1, B1, C1, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 10,7 cal/cm











INHÄRENT LEICHT



1489

MULTINORM ARBEITSHOSE INHÄRENT

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

8933 Marineblau/ High Vis Gelb C44-C64, C94-C114, D23-D31

FUNKTIONALITÄT: Öl., schmutz- und wasserabweisende Öberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung, TASCHEN: Gesäßtaschen mit Balg verstärkt. Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche. Schräge Vordertaschen. Außenliegende Kniepolstertasschen. Verstärkte, deriteilige Nageltaschen. Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. VERSTÄRKUNG: KODURA®/ Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Einstellbare Breite des Beinsaums mit Kunststoff Druckknöpfen. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 11 cal/cm². ELIM - 10 cal/cm². EN 61482-2. APC1. Max. 50 Waschgänge. EN 1449-5. Max. 50 Waschgänge. EN 1449-2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe W.EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1. Max. 50 Waschgänge.









1488

MULTINORM ARBEITSHOSE INHÄRENT

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

8933 Marineblau/ High Vis Gelb

C44-C64, C94-C114, D23-D31

C44-C64, C94-C114, D23-D31

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung, TASCHEN: Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte. Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche. Beintasche mit Patte und Druckknopf. Schräge Eingrifftaschen. Außenliegende Kniepolstertaschen. Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. VERSTÄRKUNG: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien. REFLEX: Flammhemmende Reflextreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Einstellbare Breite des Beinsaums mit Kunststoff Druckknöpfen. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 11 cal/cm². ELIM - 10 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. Max. 50 Waschgänge. EN 11404-5. Max. 50 Waschgänge. EN 14040-24074, Klasse 1. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe W. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. Max. 50 Waschgänge. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1. Max. 50 Waschgänge.





INHÄRENT I FICHT





MULTINORM LATZHOSE INHÄRENT

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau C46-C64, D23-D30

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Verdeckte Knöpfe, Verstellbare Taille. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. Verstellbare Hosenträger mit Gummizug. TASCHEN: Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte. Beintasche mit Balg. Handytasche und Stifttasche. Schräge Vordertaschen. Außenliegende Kniepolstertaschen. Verstärkte Zollstocktasche mit Nesserhalter und Stifttasche. VERSTÄRKUNG: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABCHLUSS: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Größen D. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 11 cal/cm². ELIM - 10 cal/cm². EN 61 482-2, APC 1. Max. 50 Waschgänge. EN 1149-5. Max. 50 Waschgänge. EN 13034 PB [6], Max. 20 Waschgänge. EN 14404:2004 4412:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe Z. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. Max. 50 Waschgänge. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1. Max. 50 Waschgänge.



2888

MULTINORM LATZHOSE INHÄRENT

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

8933 Marineblau/ High Vis Gelb

C46-C64, D23-D30

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende FUNKTIONALITÄT: Ol-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Verstellbare Taille. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung, Verstellbare Hosenträger mit Gummizug.

TASCHEN: Gesäßtaschen mit Balg werstärkt und Patte. Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche. Schräge Vordertaschen. Außenliegende kniepolstertaschen.

Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. VERSTÄRKUNG: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Größen D. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797.

ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 11 cal/cm². ELIM - 10 cal/cm². EN 61482-2, APC1. Max. 50 Waschgänge. EN 1149-5.

Max. 50 Waschgänge. EN 13034 PB [ß.) Max. 20 Waschgänge. EN 1404-2:0044-11:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe W. EN ISO 1611. Klasse 1 A1+A2. Max. 50 Waschgänge. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1. Max. 50 Waschgänge.





6089

XXDA

MULTINORM OVERALL INHÄRENT

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

XXDA

XXDAW

3389 High Vis Gelb/Marineblau

C46-C64, D23-D30

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Schulterpartien in Kontrastfarbe. Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon. Kunststoff-Druckknöpfe. Hoher Kragen mit Reißverschluss. Verstellbare Taille. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. TASCHEN: Gesäßtaschen mit vallecktem Reißverschluss. Verstellbare Taille. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. TASCHEN: Gesäßtaschen mit verdecktem Reißverschluss. Fronttaschen mit Patte und Druckknopf. Öffnung mit Patte, um das drunterliegende Kleidungsstück greifen zu können. Außenliegende Kniepolstertaschen. Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. FRONTVERSCHLUSS: Forntverschluss mit verdeckten Kunststoff-Druckknöpfen. Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff. VERSTÄRKUNG: CORDURA®/Kevlar@/Protal® - verstärkt an den Knien. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. Reflexstreifen an den Schultern.
ABSCHLUSS: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Größen D. Einstellbare Breite des Beinsaums mit Kunststoff Druckknöpfen. Verstellbare Armelbündchen mit Druckknöpfen. WÄSCHE: Industriewäsche En Nis O 1597. ZERTIFIZIERUNG: ATTV - 11 calkron, ELIM - 10 calkron, EN 61 482-2, APC 1. Max. 50 Waschgänge. EN 1149-5. Max. 50 Waschgänge. EN 1160 11611, Klasse 1 A1+A2. Max. 50 Waschgänge. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1. Max. 50 Waschgänge.





NEU!

XXDAM

2887

INHÄRENTER ÄRMELLOSER OVERALL

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

8933 Marineblau/ High Vis Gelb C46-C64, D23-D30

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Stretch am Rücken. DETAILS: FUNKTIONALITÄT: 0.1-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Stretch am Rücken. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. TASCHEN: Gesäßtaschen mit Balg und Patte. Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche. Brusttaschen mit Balg, Patte und Druckknöpfen, eine mit einem Werkzeugband. Vordertaschen mit Patten. Außenliegende Kniepolstertaschen. Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff. VERSTÄRKUNG: CORDURA®/Kevlar®/Protale» - verstärkt an den Knien. Verstärkte Zollstocktasche und Gesäßtaschen. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Größen D. Einstellbare Breite des Beinsaums mit Kunststoff Druckknöpfen. ZERTIFIZIERMÜG: EN 1149-5. EN 14604 2004+41 2010, Typ 1, Level 1 zusammen mit Kniepolster Art. 4027. EN ISO 20471, Klasse 1. Zertifizierungsgruppe W. EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1. IEC 61482-2, APC1. ATPV-10,7 cal/cm².





SOFTSHELL/SHELL



NEU!

MULTINORM SOFTSHELL JACKE

1560 43% Modacryl, 36% Baumwolle, 11% Polyamid, 6% Polyurethan, 3% Aramid, 1% antistatisch, 3-Lagen Softshell, flammhemmend, antistatisch, 490 g/m² **8900** Marineblau, **9900** Schwarz

8900 Marineblau, 9900 Schwarz XS-4XL

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon. TASCHEN: Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschlussen. FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff. REFLEX: Transfer Reflexstreifen. Reflektierendes Band an ausgewählten Stellen für bessere Sichtbarkeit. ABSCHLUSS: Verlängerter Rücken. Innenbündchen. ZERTIFIZIERUNG: EBT - 33 cal/cm². ELIH - 30 cal/cm². EN 61482-2, APC 2. EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN ISO 11611 Klasse 2 , Al+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C2, F2.

<u>4 🗗 🕾 🎩 👌</u>



NEU! **3849**

MULTINORM SOFTSHELL WESTE

1560 43% Modacryl, 36% Baumwolle, 11% Polyamid, 6% Polyurethan, 3% Aramid, 1% antistatisch, 3-Lagen Softshell, flammhemmend, antistatisch, 490 g/m² 3389 High Vis Gelb/Marineblau XS-4XL

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Wind- und wasserdichtes, atmungsaktives Material in 3-Lagen-Laminat. Metallfiei, DETAILS: Schulterpartien in Kontrasfarbe. Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon. TASCHEN: Brusttasche mit Reißverschluss. Fronttaschen, davon eine mit D-Ring, Vordertaschen mit Reißverschluss. Fronttaschen, davon eine mit D-Ring, Vordertaschen mit Reißverschluss aus Kunststoff. REFLEX: Reflexdetails an der Schulter. Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen. ABSCHLUSS: Gebundene Kante an der Ärmelöffnung und am Saum ZERTIFIZIERUNG: EBT-33 cal/cm². ELIM - 30 cal/cm². EN 61482-2, APC 2. EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Wasschgänge. EN ISO 20471, XS Klasse 1, S-4XL Klasse 2. Max. 50 Wasschgänge. Zertifizierungsgruppe A 5 - 2. Zertifizierungsgruppe E ->XS. EN ISO 11611 Klasse 2, A1+A2. EN ISO 11612 A1,A2, B1,C2,F2.



4448

4948

XXXX

MULTINORM SOFTSHELL JACKE

1560 43% Modacryl, 36% Baumwolle, 11% Polyamid, 6% Polyurethan, 3% Aramid, 1% antistatisch, 3-Lagen Softshell, flammhemmend, antistatisch, 490 g/m² 3389 High Vis Gelb/Marineblau XS-4XL

FUNKTIONALITĂT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv. Metallfrei. DETAILS: Etikett außen. Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Mikrofone und andere Ausrüstung. Kunststoff-Druckknöpfe. Fleecegefütterter Kragen. Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss. D-Ring, TRSCHEN: Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschlüssen. Handytasche innen. FRONTVERSCHLUSS: Frontverschluss mit verdeckten Kunststoff- Druckknöpfen. Verdeckter, verstärkter Reißverschlüss aus Kunststoff: REFLEX: Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen. ABSCHLUSS: Armabschluss mit Gummizug und Bündchen. ZERTIFIZIERUNG: EBT - 33 cal/cm². ELIM - 30 cal/cm². EN 61482-2, APC 2. EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-und höher Klasse 3. EN ISÖ 11611 Klasse 2, A1+A2. EN ISO 11612 A1,A2, B1,C2,F2.





4449

4088

MULTINORM SHELL JACKE

1532 59% Viskose, 40% Modacryl, 1% Antistatik, beschichtet, wasserdicht 16.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 12,6, 250 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Wasser- und Schmutz abweisendes Außenmaterial. Winddicht und atmungsaktiv. Metallfrei. INNENFUTTER: gefüttert. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketens. Sohlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor. Vauerstoffmessgerät / Mikrofon. Kunststoff-Druckknöpfe. Verdeckte Knöpfe. Fleecegefütterter Kragen. Hoher Kragen mit Reißverschluss. Abnehmbare, verstellbare Kapuze. Kapuze für Helm und Ohrenschützer. Abnehmbare Ausweistasche für Flammenchutz-Kleidung, Anknöpfbar an den D-Ring. TASCHEN: Brusttasche mit D-Ring. Brusttasche mit Reißverschluss. Innentasche. Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste. Seitentaschen mit Fleecefutter. Seitentaschen mit Reißverschluss. Fornverschluss intervelckten Kunststoff-Druckknöpfen. Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff. REFLEX: Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen. ABSCHLUSS: Verlängerter Rücken. Verstellbare Franz ein mit Kleitverschluss. ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 21 cal/cm?. ELIM - 19 cal/cm². EN 61482-2, APC 2. EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-und höher Klasse 3 Zertifizierungsgruppe C ->S. EN 343, Klasse 4, 3. EN ISO 11611 Klasse 2, A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1.





1532 59% Viskose, 40% Modacryl, 1% Antistatik, beschichtet, wasserdicht 16.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 12,6, 250 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Wasser- und Schmutz abweisendes Außenmaterial. Winddicht und atmungsaktiv. Metallfrei. INNENFUTTER: gefüttert. DETAILS: Außenliegende Zertfizierungsgetiketten. Kunststoff-Reidverschluss im Schritt. Schlaufen. Kunststoff-Knöpfe. Gummizug an der Taille. Hoher Bund hinten. Verschweißte Nähte. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. Verstellbare und abnehmbare Hosenträger mit Gummizug. TASCHEN: Beintrasche mit Balg und Patte. Fronttaschen mit Fleecefutter. Fronttaschen mit Patte und Druckknopf. Außenliegende Kniepolstertaschen. Zollstocktasche mit Messer- und Stifttasche. VERSTÄRKUNG: CORDURA@/Kevlar@/Protal@- verstärkt an den Knien. Verstärkt an Saum. REFLEX: Unterbrochenen flammhermende Transfer-Reflesstreifen. ABSCHLUSS: Verstellbare Beinabschlüsse mit abnehmbarem Schneefang. ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 21 cal/

CTP. ELIM - 19 cal/cm?. EN 61482-2. APC 2. EN 1140-5. EN 1303-4 PB [6]. EN 14404:2004+A1:201 uswammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032. EN ISO 20471, Klasse 2. Zertifizierungsgruppe Y. EN 343, Klasse 4,3. EN ISO 11611 Klasse 2. A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1.





NAMEN













FLAMMSCHUTZ DAMEN 9

Die Qualität 1512 ist ein inhärenter Stoff. Dies bedeutet, dass die Flammschutz-Eigenschaft fest in der molekularen Struktur der Faser eingebaut ist und weder abgenutzt, noch ausgewaschen werden kann. Somit sind die inhärenten Flammschutz Kleidungsstücke robust, leicht, bequem und dauerhaft schützend. Ripstop gewährleistet extreme Reiß- und Abriebfestigkeit in rauen Arbeitsumgebungen.

Der Stoff erfüllt den Standard für EN 1149-3, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN IEC 61482-1-1, EN 61482-1-2, EN 13034, EN ISO 20471.

Wir empfehlen eine professionelle Industriewäsche, um die Lebensdauer der Kleidungsstücke zu erhöhen. Die Reflektoren sind für starke Beanspruchung und Industriewäsche entwickelt worden. Falls du die Kleidungsstücke nicht professionell waschen lässt, befolge bitte die Waschanleitung und verwende keinen Weichspüler und kein Waschmittel mit Bleich.

Qualität 1501 wurde nach 50 industriellen Waschgängen geprüft und genehmigt gemäß: EN ISO 20471, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 61482-2, EN 1149 nach 20 Waschgängen ist sie gemäß EN 13034 zugelassen.



NEU! 4070

DAMENJACKE INHÄRENT

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

8900 Marineblau, 9933 Schwarz/Gelb

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Öberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerat / Mikrofon. Kunststoff-Knöpfe. Besonders hoher Kragen am Rücken. Stehkragen. TASCHEN: Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring. Fronttaschen mit Patte und Druckknopf. FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff. Windschutz mit einer Knopfbefestigung. REFLEX: Reflektierendes Band an ausgewählten Stellen für bessere Sichtbarkeit. ABSCHLUSS: Verlängerter Rücken. Verstellbarer Bund mit Druckknöpfen. Verstellbare Armelbündchen mit Druckknöpfen. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: ATPV-11 cal/cm², ELIM – 10 cal/cm², EN 61482-2, APC 1. Max. 50 Waschgänge. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN 150 11611, Klasse 1 A1+A2. Max. 50 Waschgänge. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1. Max. 50 Waschgänge

与 『 题 墨 🐧



NEU!

XX DAW

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

9933 Schwarz/Gelb

DAMEN ÜBERHEMD INHÄRENT

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon. Besonders hoher Kragen am Rücken. Stehkragen. TASCHEN: Brusttaschen mit Balg und Patte. FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter Zwei-Wege-Reifverschluss aus Kunststoff. REFLEX: Reflektierendes Band an ausgewählten Stellen für beserge Sichtbarkeit ABSCHULISS: Verlängsrafer Bicken. Runstston: HEFLEX: Retlektlerendes Band an alusgewantten Stellen für bessere Sichtbarkeit. ABSCHLUSS: Verlangerter Rücken. Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopf. MÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 11 cal/cm². ELIM - 10 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. Max. 50 Waschgänge. EN 1149-5. Max. 50 Waschgänge. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+42. Max. 50 Waschgänge. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1. Max. 50 Waschgänge.







NEU!

XX DAW

DAMENHOSE INHÄRENT

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

8900 Marineblau, 9933 Schwarz/Gelb C34-C50, D19-D25

C34-C30, D19-D25

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Kunststoff-Druckknöpfe, Gummizug an der Taille. Hoher Bund hinten. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung.

TASCHEN: Gesäftsachen mit Balg verstärkt und Patte. Beintaschen mit Balg, Patte mit Knopf. Seitentasschen. Außenliegende Kniepolstertaschen. REFLEX: Reflektierendes Band an ausgewählten Stallen für hesseras Sichtharkeit. ABSCHILISS: Verählusgen verängelich. Kniepolstertaschen. **REFLEX**: Reflektierendes Band an ausgewählten Stellen für bessere Sichtbarkeit. **ABSCHLUSS**: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Größen D. Einstellbare Breite des Beinsaums mit Kunststoff Druckknöpfen. **WÄSCHE**: Industriewäsche EN ISO 15797. **ZERTIFIZIERUNG**: ATPV-11 call/cm². ELLIM - 10 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. Max. 50 Waschgänge. EN 1149-5. Max. 50 Waschgänge. EN 3034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN 14404 2004+A1 2010. Typ 1, Levelo 2 ususmmen mit Kniepolster Art. 4057. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. Max. 50 Waschgänge. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1. Max. 50 Waschgänge.







XX DAW

DAMEN HANDWERKER ARBEITSHOSE INHÄRENT

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

8900 Marineblau, 9933 Schwarz/Gelb C34-C50, D19-D25

8900 Marineblau, 9933 Schwarz/Gelb

C34-C50, D19-D25

FUNKTIONALITÄT: Öl., schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff- Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Kunststoff- Knöpfe. Gummizug an der Taille. Hoher Bund hinten. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz- Kleidung, TASCHEN: Gesäßtaschen mit Balg und Patte. Beintaschen mit Balg, Patte mit Knopf. Seitentaschen. Außenliegende Kniepolstertaschen. Verstärkte, dreiteilige Nageltaschen. REFLEX: Reflektierendes Band an ausgewählten Stellen für bessere Sichtbarkeit. ABSCHLUSS: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Größen D. Einstellbare Breite des Beinsaums mit Kunststoff Druckknöpfen. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 11 cal/cm². ELIM - 10 cal/cm². EN 1482-2, APC 1. Max. 50 Waschgänge. EN 1149-5. Max. 50 Waschgänge. EN 14404 2004+A1 2010, Typ 1, Level 0 zusammen mit Kniepolster Art. 4057. EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1. Max. 50 Waschgänge. A1,A2,B1,C1,F1. Max. 50 Waschgänge.



NAMEN



4969

DAMEN MULTINORM JACKE INHÄRENT

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau XS-XXXL

AS-AXAL

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon. Kunststoff-Knöpfe. Hoher Kragen mit Reifkverschluss. TASCHEN: Brusttasche mit D-Ring. Brusttasche mit verdecktem Reifkverschluss. Frontaschen mit Patte und Druckknopf. FRONTVERSCHLUSS: Frontverschluss mit verdeckten Reifkverschluss. Frontschen mit Patte und Druckknopf. FRONTVERSCHLUSS: Frontverschluss mit verdeckten Kunststoff-Druckknöpfen. Verdeckter, verstärkter Reifkverschluss aus Kunststoff. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Verlängerter Rücken. Verstellbarer Bund mit Klettverschluss. Verstellbare Armelbindnehen mit Druckknöpfen. WäSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 11 cal/cm². ELIM - 10 cal/cm². EN 61482-2, APC. Max. 50 Waschgänge. EN ISO 20471, Klasse 2. Max. 50 Waschgänge. Set So Waschgänge. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1. Max. 50 Waschgänge. ATPV Rating: 32 cal/cm², CAT 3.



NEU! 7145

DAMEN MULTINORM HOSE INHÄRENT MIT STRETCH

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau C34-C50, D19-D25

FUNKTIONALITÄT: ÖL-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Stretch Einsatz im Schritt und am Gesäß. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring. Kunststoff-Knöpfe. Gummizug an der Taille. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. TASCHEN: Gesäßtasche. Beitnasche mit Balg und Patte. Seitentaschen. Außenliegende Kniepolstertaschen. Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppetten Nähten. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN 14404 2004+A1 2010, Typ 1, Level 1 zusammen mit Kniepolster Art. 4027. EN ISO 20471, Klasses 2. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe Y. EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 10,7 cal/cm².





7189

XXDAM

DAMEN MULTINORM ARBEITSHOSE INHÄRENT

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau

C34-C50, D19-D25

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Etikett außen. FUNKTIONALITÄT: öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei, DETAILS: Etikett außen. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Kunststoff-Knöpfe. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung, TASCHEN: Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte. Beintasche mit Patte und Handytasche. Schräge Vordertaschen. Kniepolstertaschen. Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. VERSTÄRKUNG: CORDURA®/Kevlar@/Protal@ - verstärkt an den Knien. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Größen D. Einstellbare Breite des Beinsaums mit Kunststörf Druckknöpfen. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 11 cal/cm², ELIM - 10 cal/cm², E. EN 1424-2, APC 1. Max. 50 Waschgänge. EN 1149-5. Max. 50 Waschgänge. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN 1444: 2004 + A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe V. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. Max. 50 Waschgänge. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1. Max. 50 Waschgänge.





7191

XX DAW

DAMEN MULTINORM ARBEITSHOSE INHÄRENT MIT STRETCH

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau

C34-C50, D19-D25

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Stretch Einsatz im Schritt und am Gesäß. FUNKTIONALITAT: 01-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Stretch Einsatz im Schritt und am Gesät, Metallfrie. DetAlls: Außenliegende Zertfizierungsetiketten Kunststöff-Reißwerschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring. Gummizug an der Taille. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung.

TASCHEN: Gesäßtasche. Beintasche mit Balg, Patte und Handytasche. Seitentaschen. Außenliegende Kniepolstertaschen. Verstärkte Zollstocktasche mit zwei Platzierungsmöglichkeiten des Messers und einer Stifttasche. VERSTÄRKUNG: CORDURA@/Kevlar@/Protal@ - verstärkt an den Knien. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe Y:EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 10,7 cal/cm².



NAMEN





DAMEN MULTINORM ARBEITSHOSE INHÄRENT MIT STRETCH

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

8933 Marineblau/ High Vis Gelb C34-C50, D19-D25

C34-C30, D19-D25

FUNKTIONALITÄT: ÖL-, schmutz- und wasserabweisende Öberfläche.

Stretch Einsatz im Schritt und am Gesäß. Metallfrei. DETAILS:
Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Reißverschluss im
Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Gummizug an der Taille.
Abnehmbare Ausweistasche. TASCHEN: Gesäßtasche. Beintasche mit
Balg, Patte und Handytasche. Seitentaschen. Außenliegende
Kniepolstertaschen. Verstärkte Zollstocktasche mit zwei
Platzierungsmöglichkeiten des Messers und einer Stifttasche.

VERSTÄRKUNG: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den
Knien. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten
Nahten. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN 1440-6.2004+41:2010 Nation, AECLEA, Fraimmentineride Reitexstreiren mit doppetten Nation, ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN 1404:2004-A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. Max. 50 Waschgainge, Zertifizierungsgruppe W. EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 10,7 cal/cm².





7185

DAMEN MULTINORM ARBEITSHOSE INHÄRENT MIT STRETCH

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, $260~\text{g/m}^2$

8933 Marineblau/High Vis Gelb C34-C50, D19-D25

C34-C50, D19-D25

FUNKTIONALITÄT: Öl.-, schmutz- und wasserabweisende Öberfläche. Stretch Einsatz im Schritt und am Gesäß. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Kunststoff-Knöfe. D-Ring am Bund. Gummizug an der Täille. Abnehmbare Ausweistasche. TASCHEN: Gesäßtasche. Beintasche mit Balg, Patte und Handytasche. Außenliegende Kniepolstertaschen. Verstärkte, drietellige Nageltaschen. Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifftasche. VERSTÄRKUNG: CORDURA@/Kevlar@/Protal@-verstärkt and Gesterstärkt and Gesterstärkt and Gesterstärkt and Gesterstärkten mit doppelten Nähten. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe W. ISO 11612 A1, B1, C1, E1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 10,7 cal/cm².

与 ● ■ ■ ■




7188

DAMEN MULTINORM ARBEITSHOSE INHÄRENT

1512 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

8933 Marineblau/ High Vis Gelb C34-C50, D19-D25

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Öberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Kunststoff-Knöpfe. Abnehmbare Ausweistasche für D-Ring, Kunststoff-Knöpfe, Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung, TASCHEN, Gesäftsachen mit Balg verstärkt und Patte, Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifftasche. Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifftasche. Beintasche mit Patte und Druckknopf. Schräge Eingrifftaschen. Außenliegende Kniepolstertaschen. Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. VERSTÄRKUNG: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Größen D. Einstellbare Breita des Beinsaums mit Kunststoff Druckknöpfen. WäSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 11 cal/cm². ELIM - 10 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. Max. 50 Waschgänge. EN 1149-5. Max. 20 Waschgänge. EN 13034 PB [6], Max. 20 Waschgänge. EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe W. EN ISO 11611, Klasse 1. At+A2. Max. 50 Waschgänge. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1. Max. 50 Waschgänge.



Die Stoffqualität 1516 ist ein flammhemmendes Material und zeichnet sich durch Langlebigkeit und Komfort aus. Das baumwollreiche Material vereint gute Tragbarkeit und maximalen Schutz.

Der Stoff ist zertifiziert nach EN 1149-3, EN IEC 61482-1-1, EN 61482-1-2, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034.

Wir empfehlen eine professionelle Industriewäsche, um die Lebensdauer der Kleidungsstücke zu erhöhen. Die Reflektoren sind für starke Beanspruchung und Industriewäsche entwickelt worden. Falls du die Kleidungsstücke nicht professionell waschen lässt, folgebitte der Waschanleitung und verwende keinen Weichspüler und kein Waschmittel mit Bleiche.

Qualität 1516 wurde nach 50 industriellen Waschgängen geprüft und genehmigt gemäß: EN ISO 11612 (A1, B1, C1) und EN 1149-3.



4071

DAMEN FLAMMSCHUTZ JACKE

1516 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m² **9994** Schwarz/Grau

XS-XXXL

FUNKTIONALITĂT: 01-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche.

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Druckknöpfe. Metallknöpfe. Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss.

D-Ring, TASCHEN: Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring.

Vordertaschen mit Balg und Patte. Innentasche mit Handytasche.

FRONTVERSCHLUSS: Frontverschluss mit verdeckten

Retall-Druckhöpfen. Verdeckter Reißverschluss aus Metall. REFLEX:

Reflektierende Details. ABSCHLUSS: Verstellbarer Bund mit

Druckknöpfen. Verstellbare Armelbündchen mit Druckknöpfen.

WäSCHE: Industriewäsche EN ISO 11597. ZERTIFIZETUNG: EN

1149-5. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN ISO 11611, Klasse 1

A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV

- 16 cal/cm².

4 F 5 0 0



7173

DAMEN FLAMMSCHUTZ ARBEITSHOSE

1516 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m² 9994 Schwarz/Grau C34-C50, D19-D25

FUNKTIONALITÄT: Öl.-, schmutz- und wasserabweisende Öberfläche.

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Metall-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring. Metallknopf.

Verdeckte Knöpfe. Gummizug an der Taille. Abnehmbare

Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. TASCHEN: Gesäßtaschen mit Balg und Patte. Beintasche mit Balg, Patte und Handytasche.

Seitentaschen. Kniepolstertaschen innenliegend. Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. REFLEX: Reflektierende

Details. WÄSCHE: Industriewäsche En ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG:

EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN

14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN

ISO 11611, Klassen 1414-A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC

61482-2, APC 1. ATPV - 16 cal/cm².



Unsere Stoffqualität 1514 ist flammhemmend und wurde wegen ihrer hervorragenden Kombination aus Stärke und Komfort entwickelt. Das baumwollreiche Material vereint gute Tragbarkeit und maximalen Schutz.

Der Stoff ist zertifiziert nach EN 1149-3, EN IEC 61482-1-1, EN 61482-1-2, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN ISO 20471.

Qualität 1514 wurde nach 50 industriellen Waschgängen geprüft und genehmigt gemäß: EN ISO 11612 (A1, B1, C1) und EN 1149-3 und nach 30 industriellen Waschgängen gemäß: EN ISO 20471.



4091

DAMEN MULTINORM JACKE

1514 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m² 3389 High Vis Gelb/Marineblau XS-XXXL

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Höher Kragen mit verdecktem Reißverschluss. TASCHEN: Brusttaschen mit Reißverschluss. STASCHEN: Brusttaschen mit Patte und Druckknopf. Innentasche mit Klettverschluss. FRONTVERSCH.USS: Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen. Verdeckter, verstärkter Reißverschluss auß Metall. REFLEX: 50 mm breite Reflexstreifen. Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Verlängerter Rücken. Verstellbarer Bund mit Klettverschluss. Verstellbare Armelbündchen mit Druckknöpfen. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: EN 149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471 XS-S Klasse 2, M Klasse 3. EN ISO 11611. Klasse 1 AH-AZ. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 11 cal/cm².

4 ₹ ₹ ♦ ⊕



7181

DAMEN MULTINORM ARBEITSHOSE

1514 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m² 8933 Marineblau/ High Vis Gelb C34-C50, D19-D25

FUNKTIONALITĀT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung, TASCHEN: Gesäßtaschen mit Patte, versteckt mit Metallknöpfen. Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche. Fronttaschen mit Patte und Druckknopf. Kniepolstertaschen innenliegend. Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche, ZEFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004-41:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 11 cal/cm².



NAMEN



図 A B A B B 3471

1762 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% antistatische Faser, Frotteestrick innen gebürstet, flammhemmend, antistatisch, 280g/m²

DAMEN MULTINORM SWEATSHIRT HIGH VIS MIT REISSVERSCHLUSS

3389 High Vis Gelb/Marineblau XS-XXXL

FUNKTIONALITÄT: Metallfrei. DETAILS: Schulterpartien in Kontrastfarbe. Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss. TASCHEN: Vordertaschen mit Reißverschlüssen.
FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter Reißverschlüss aus Kunststoff. REFLEX: Unterbrochene flammhemmende Fransfer-Reflexstreifen. ABSCHLUSS: Gerippter Bund. Armabschlüss mit Bündchen. ZERTIFIZIERUNG: EBT – 13 cal/cm². ELIM – 12 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 2. Max. 50 Waschgange. Zertifizierungsgruppe B. ISO 11612 A1, B1, C2.





3472 **図図図図図**

DAMEN MULTINORM SWEATSHIRT HIGH VIS MIT REISSVERSCHLUSS

1762 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% antistatische Faser, Frotteestrick innen gebürstet, flammhemmend, antistatisch, 280g/m² 8933 Marineblau/ High Vis Gelb

FUNKTIONALITÄT: Metallfrei. Ergonomische Passform für bessere Beweglichkeit. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss: TASCHEN: Vordertaschen mit Reißverschlussen. FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff. REFLEX: Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen. ABSCHLUSS: Gerippter Bund. Armabschluss mit Bündchen. ZERTIFIZIERUNG: EBT - 13 cal/cm³. ELIM - 12 cal/cm³. EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 1. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe D. ISO 11612 A1, B1, C2.





NEU! 3469

図図図図図

DAMEN LANGARM-SHIRT MULTINORM

1761 48% Modacryl, 42% Baumwolle, 5% Aramid, 3% Polyamid, 2% antistatische Faser, Interlock, flammhemmend, antistatisch, 250 g/m²

3300 High Vis Gelb

XS-XXXL

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Rundhals. REFLEX: Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen.

ABSCHLUSS: Armabschluss mit Bündchen. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN ISO 20471 XS-M Klasse 2, L --> Klasse 3. Zertifizierungsgruppe C->L. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 13,1 cal/cm². ELIM - 12,2 cal/cm². EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.





3494

図図図図図

DAMEN FLAMMSCHUTZ LANGARMSHIRT

1761 48% Modacryl, 42% Baumwolle, 5% Aramid, 3% Polyamid, 2% antistatische Faser, Interlock, flammhemmend, antistatisch, 250 g/m²

8933 Marineblau/ High Vis Gelb XS-XXXL

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Rundhals. Schlitze an den Seiten. REFLEX: Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen. ABSCHLUSS: Armabschluss mit Bündchen. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 13,1 cal/cm². ELIM - 12,2 cal/cm². EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

½ ♦ ₩ 🕾



NEU!

3467

FLAMMHEMMENDES DAMEN-SHIRT LANGARM

1737 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% antistatische Faser, Single Jersey, flammhemmend, antistatisch 210g/ $\mathrm{m^2}$

8900 Marineblau

XS-XXXL

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Rundhals. ABSCHLUSS: Armabschluss mit Bündchen. ZERTIFIZIERUNG: ATPV-6,0cal/cm². ELIM-4,9cal/cm². EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1.





7213

DAMEN FLAMMSCHUTZ THERMO-SHIRT, 68% MERINOWOLLE

1075 68% Wolle, 30% Modacryl, 2% antistatisch, Merino Interlock, flammhemmend, antistatisch, 225 g/m²

9900 Schwarz

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Gerippter Halsbund. Kontrastnähte. **ABSCHLUSS:** Rippstrickbündchen. **ZERTIFIZIERUNG:** EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. ELIM - 6,2 cal/cm². IEC 61482-2, APC 1. EBT - 7,3 cal/cm².







1825

DAMEN FLAMMSCHUTZ BUSTIER

2763 57% Modacryl, 37% Baumwolle, 5% Elastan, 1% andere Faser. 1x1 Rippenstrick antistatisch, flammhemmend, 360g/m²

8900 Marineblau XS-XXXL

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. ABSCHLUSS: Elastischer Bund. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN ISO 14116, Index 3.

40



DAMEN FLAMMSCHUTZ UNTERHOSE, 68% MERINOWOLLE

 $1075\,68\%$ Wolle, 30% Modacryl, 2% antistatisch, Merino Interlock, flammhemmend, antistatisch, 225 g/m²

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Gummizug an der Taille, Kontrastnähte. **ABSCHLUSS:** Manschetten an den Beinabschlüssen. **ZERTIFIZIERUNG:** EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. ELIM - 6,2 cal/cm². IEC 61482-2, APC 1. EBT - 7,3 cal/cm².







1826

DAMEN FLAMMSCHUTZ BOXERSHORTS

2763 57% Modacryl, 37% Baumwolle, 5% Elastan, 1% andere Faser. 1x1 Rippenstrick antistatisch, flammhemmend, 360g/m²

8900 Marineblau XS-XXXL

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Gummizug an der Taille. **ZERTIFIZIERUNG:** EN 1149-5. EN ISO 14116, Index 3.



NAMEN



XXXX 4917

DAMEN MULTINORM WINTERJACKE

1534 39% Modacryl, 27% Baumwolle, 18% Polyamid, 10% Polyurethan, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, laminiert, wasserdicht 12000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,15, 290 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau XS-XXXL

FUNKTIONALITÄT: Ölt., schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen. Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte. Metallfrei INNENFUTTER: Stepfutter. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Mikrofone und andere Ausrustung. Kunststoff-Druckknöpfe. Hoher Kragen mit verdecktem Brust für Mikrofone und andere Ausrüstung, Kunststoff-Druckknöpfe, Hoher Kragen mit verdecktem Reißwerschluss, Mit Knöpfen zur Befestigung einer Kapuze (separat verkauft, 2167), Verschweißte Nähte, D-Ring, Gute Oberflächen für Veredelung, **TASCHEN:** Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring, Innentasche für Dökumente, Fleece-gefütterte Einstecktasche mit Reißverschlüss. Innentaschen, davon eine mit Reißverschluss. FROMTVERSCHLUSS: Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff Vorne geschlossen mit Druckknopf, **REFLEX:** Reflexdetails an der Schulter. Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen, **ABSCHLUSS:** Verdagepter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug, Einstellbarer Armabschluss mit Klettverschluss und Bündchen, **ZERTIFIZIERUNG:** AIPV – 39 cal/cm², EUIM – 33 cal/cm², EN 61482-2, APC 2. EN 1149-5. EN 13034 PB [6], Max. 20 Waschgange. EN ISO 20471, Klasse 2. Zertifizierungsgrupe B. Zertifiziert nach EN 342 zusammen mit Artikel 1817. EN 343, Klasse 4,1. EN ISO 11611, Klasse 1

互 ♣ 章 優 墨 🐧 🖺



HOSE IN HERRENGRÖSSE, FÜR DAMEN EINE NUMMER KLEINER

XXXX

MULTINORM WINTER LATZHOSE

1534 39% Modacryl, 27% Baumwolle, 18% Polyamid, 10% Polyurethan, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, laminiert, wasserdicht 12000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,15, 290 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau XS-4XI

1817

FUNKTIONALITÄT: 01-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte. Metallfrei. INNENFUTTER: Steppfutter. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen. Kunststoff-Druckknöpfe. Gummizug an der Taille. Hoher Bund hinten. Schneefang mit Klettverschluss und Knopf. Verschweißte Nähte. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. D-Ring. Verstellbare und abnehmbare Hosenträger mit Gummizug. TASCHEN: Beintasche mit Balg und Patte, mit Klettverschluss und Handytasche innen. Vordertasche mit Fleece-Innenfutter und Patte. Außenliegende Kniepolstertaschen. Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stiftdasche. REFLEX: Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen. ABSCHLUSS: Beinabschluss mit Abnehmbarem Schneefang. Verstellbarer Beinabschluss mit Reißverschluss und Klettverschluss. ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 39 cal/cm². ELIM - 33 cal/cm². EN 61482-2, APC 2. EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14040-2004 +41:2010 Zusammen mit Kneipolster 4027 und 4057. EN 105 20471, Klasse 2. Zertifiziert nach EN 342 zusammen mit Artikel 4517, 4527, 4917. EN 343, Klasse 4,1. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.





4448

DAMEN MULTINORM SOFTSHELLJACKE

1560 43% Modacryl, 36% Baumwolle, 11% Polyamid, 6% Polyurethan, 3% Aramid, 1% antistatisch, 3-Lagen Softshell, flammhemmend, antistatisch, 490 g/m² 3389 High Vis Gelb/Marineblau

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei: DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Knöpfe. Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss. D-Ring. TASCHEN: Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschlüssen. FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff. Vorne geschlossen mit Druckknopf. REFLEX: Reflextealis an der Schulter. Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen. ABSCHLUSS: Elastisches Band im unteren Saum. Verlängerter Rücken. Innenbündchen. Ärmelbündchen mit Gummizug. ZERTIFIZIERUNG: EBT – 33 cal/cm². ELIM – 30 cal/cm². EN 15482-2, APC 2. EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN ISO 20471, Klasse 2. Max. 50 Waschgänge. EN ISO 11611 Klasse 2, A1+A2. EN ISO 11612 A1,A2, B1,C2,F2.



4449

XXXX

DAMEN MULTINORM SHELLJACKE

1532 59% Viskose, 40% Modacryl, 1% Antistatik, beschichtet, wasserdicht 16.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 12,6, 250 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Winddicht und atmungsaktiv. Metallfrei. INNENFUTTER: gefüttert. Und Wasseradweisende Oberlache, windordt und aufumgsaktiv, wiedamt, INNENFUTTER: gefüttert. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungseikletten. Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon. Kunststoff-Druckknöpfe. Fleecegefütterter Kragen. Hoher Kragen mit Reißverschluss. Abnehmbare, verstellbare Kapuze. Kapuze für Helm und Ohrenschützer. Abnehmbare Ausweistassche für Flammschutz-Kleidung, TASCHEB: Brusttassche mit D-Ring, Brusttassche mit Reißverschluss. Innentasche. Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste. Seitentaschen mit Fleecefutter. Seitentaschen mit Reißverschluss. FRONTVERSCHLUSS: Frontverschluss mit verdeckten Kunststoff-Druck-profich Verdeckter Zwei. Wassen Beißverschluss aus Kunststoff FDruck-pack flammennsch-Seitentaschen mit Neitverschluss. FHONTVERSCHLUSS: Frontverschluss mit verdeckter Nuchinststoff-Druck-knöpfen. Verdeckter Zwei-Veige-Reißverschluss aus Kunststoff. REFLEX: Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen. ABSCHLUSS: Verlängerter Rücken. Verstellbarer Bund mit Kordelzug. Innenbündchen. Verstellbare Armeibündchen mit Klettverschluss. ZERTIFILIERUNG: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, XS-1 Klasse 2, X1-5 Klasse 3, K1-5 X4, Klasse 4, S1. EN ISO 11611 Klasse 2, A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1. IEC 61482-2, APC 2. ATPV - 21 cal/cm². ELIM - 19 cal/cm².



INHÄRENT STAHL











INHÄRENT STAHL

Die Qualität 1519 ist ein inhärenter Stoff der Klasse E3, der speziell für die Arbeit mit geschmolzenem Eisen in der Metallindustrie entwickelt wurde. Die Flammschutzkleidung der Kollektion Inhärent Stahl schützt vor Spritzern geschmolzener Metalle. Inhärent Stahl umfasst die Jacke 4505, die Winterjacke 4515, die Hose 1705 sowie die Latzhose 2605.

Die Textilien erfüllen die Normen EN 1149-3, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN IEC 61482-1-1, EN 61482-1-2, EN ISO 20471, EN 13034, EN 15797.

Für eine maximale Lebensdauer empfehlen wir die industrielle Reinigung (außer bei der gefütterten Winterjacke 4515). Die Reflektoren sind für starke Beanspruchung und die industrielle Reinigung ausgelegt. Werden die Kleidungsstücke nicht professionell gewaschen, bitte die Pflegehinweise beachten. Keinen Weichspüler und kein Waschmittel mit Bleiche verwenden!

Qualität 1519 wurde nach 50 industriellen Waschgängen geprüft und genehmigt gemäß: EN ISO 11612 (A1, B1, C1), EN 1149-3 und



4505

ARBEITSJACKE INHÄRENT STAHL

1519 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% Antistatik, Köper, flammhemmend, antistatisch, 320 g/m²

8933 Marineblau/ High Vis Gelb

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon. Hoher Kragen mit verdecktem Beißverschluss. TASCHEN: Brusttaschen mit Reißverschluss. Verdeckte Seitentaschen mit versteckten Metallknöpfen. Innentasche. FRONTVERSCHLUSS: Frontverschluss mit verdeckten Metall- Druckknöpfen. Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Metall. REFLEX: 20 mm breite, schwer entflammbare Reflexstreien. Reflektoren an Schultern, Armeln und am hinteren Saum. ABSCHLUSS: Verstellbarer Bund mit Druckknöpfen. Verstellbarer Armelbündchen mit Druckknöpf. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15979. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN 1303 4P B (B). EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11611, A2, B1, C1, E3, F1. ELIM - 12cal/cm². ATPV - 14cal/cm². IEC 61482-2, APC 1. Nicht High Vis

<u>4</u> 🖟 🗷 🕭 😉



4515

WINTERJACKE INHÄRENT STAHL

1519 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% Antistatik, Köper, flammhemmend, antistatisch, 320 g/m²

8933 Marineblau/ High Vis Gelb

FUNKTIONALITĂT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche.

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen an beiden
Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon.
Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss. TASCHEN:
Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring, Verdeckte
Seitentaschen mit versteckten Metallknöpfen. Innentasche.
FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter, verstärkter Reißverschlüss aus
Metall. REFLEX: 20 mm breite, schwer entflammbare Reflexstreifen.
Reflektoren an Schultern, Ärmeln und am hinteren Saum.
ABSCHLUSS: Verstellbarer Bund mit Druckknöpfen. Verstellbare
Armelbünden mit Druckknopf. ZERTIFZIERUNG: ATPV- 40 cal/cm².
ELIM - 37 cal/cm². EN 61482-2, APC 2. EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN
342 zusammen mit 1869-1514. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO
11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. Nicht High Vis zertifizier.







ARBEITSHOSE INHÄRENT STAHL

1519 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% Antistatik, Köper, flammhemmend, antistatisch, 320 g/m²

8933 Marineblau/ High Vis Gelb C44-C64, C94-C114, D23-D30

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Überfläche.

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Metail-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen. Abnehmbare Ausweistasche. TASCHEN:
Gesäßtaschen mit Balg. Gesäßtaschen mit Patte, versteckt mit
Metallknöpfen. Beintasche mit Balg. Hate und Stifttasche,
Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche. Seitentaschen.
Außenliegende Kniepolstertaschen. Verstärkte Zollstocktasche mit
Messerhalter und Stifttasche. REFLEX: Flammhemmende
Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Einstellbare Breite
des Beinsaums mit Kunststoff Druckknopfen. MÄSCHE:
Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN
13034 PB [6]. EN 14404-2004-41:2010 zusammen mit Kniepolster
4057. EN ISO 20471. Klasse 1. Zertifizierungsgruppe W. EN ISO 11611,
Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 AI A2, B1, C1, E3, F1. ELIM - 12cal/cm².
ATPV - 14cal/cm². IEC 61 482-2, APC 1.



2605

LATZHOSE INHÄRENT STAHL

1519 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% Antistatik, Köper, flammhemmend, antistatisch, 320 g/m²

8933 Marineblau/ High Vis Gelb C46-C64, D24-D30

FUNKTIONALITÄT: 01-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche.

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Metall-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Verstellbare Taille. Abnehmbare Ausweistasche. Verstellbare Hosenträger mit Gummizug.

TASCHEN: Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte. Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche. Brusttasche mit Patte und Stifttasche. Schräge Vordertaschen. Außenliegende Kniepolstertaschen. Zollstocktasche mit Messer- und Stifttasche. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. Zertifizierungsgruppe W. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. ELIM - 12cal/cm². ATPV - 14cal/cm². EE 16 61482-2, APC 1.





MULTINORM INHÄRENT













ORANGE UNDINHÄRENT

Unsere Qualität 1513 ist ein sog. integriertes Gewebe, d.h. der Flammschutz ist in die Fasern integriert. Der Flammschutz sitzt in der Molekülstruktur der Faser und kann weder verschleißen noch durch Waschen entfernt werden. Integrierte Bekleidung ist daher haltbarer, leichter, angenehmer im Tragen und garantiert einen lebenslangen Flammschutz.

Das Gewebe entspricht den Normen EN 1149-3, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN IEC 61482-1-1, EN 61482-1-2, EN 13034, EN ISO 20471, GO/RT 3275.



4089

MULTINORM JACKE INHÄRENT

1513 40% Modacryl, 24% FR Viskose, 20% Polyester, 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% antistatisch, doppelt gewebt, flammhemmend, antistatisch, 310 g/m² 5389 High Vis Orange/Marineblau XS-4XI

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Schulterpartien in Kontrastfarbe. Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon. Hoher Kragen mit Reißverschluss. D-Ring. TASCHEN: Brusttasche mit D-Ring. Brusttaschen mit Reißverschluss- Frontverschluss- Patte und Druckknopf. FROMTVERSCHLUSS: Prontverschluss mit verdeckten Kunststoff-Druckknöpfen. Verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. Reflexstreifen an den Schultern. ABSCHLUSS: Verlängerter Rücken. Verstellbarer Brund bindichen mit Druckknopf. ZERTIFIZIERUNG: ATPV- 10 cal/cm2. ELIM- 9,4 cal/cm2. EN 61482-2, APC. 1. EN 1149-5. EN 13034-PB [ß]. Max. 20 Wasschgänge. EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-und höher Klasse 3. Klasse 2 und 3 Kleidungsstücke in Orange entsprechen RIS-3279-TOM Issue 2. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe B -> S. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1.







MULTINORM ARBEITSHOSE INHÄRENT

1513 40% Modacryl, 24% FR Viskose, 20% Polyester, 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% antistatisch, doppelt gewebt, flammhemmend, antistatisch, 310 g/m² 8953 Marineblau/Orange C44-C64, D23-D31

C44-C64, D23-D31

FUNKTIONALITÄT: 01-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. TASCHEN: Gesädtaschen mit Balg versträt und Patte. Beintasche mit Balg. Handytasche und Stifttasche. Beintasche mit Patte und Druckknopf. Schräge Eingrifftaschen. Außenliegende Kniepolstertaschen. Verstärktet Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. VERSTÄRKUNG: CORDURAØ/KevlarØ/ProtalØ - verstärkt an den Knien. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Größen D. Einstellbare Breite des Beinsaums mit Kunststoff Druckknöpfen. ZERTIFIZIERUNG: AITPV-10 cal/cm2. ELIM-9,4 cal/cm2. EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN 14404:2004-41.2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe W. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 1162 24, 1, 28, B1, C1, E1, F1.





1489

MULTINORM ARBEITSHOSE INHÄRENT

1513 40% Modacryl, 24% FR Viskose, 20% Polyester, 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% antistatisch, doppelt gewebt, flammhemmend, antistatisch, 310 g/m² 8953 Marineblau/Orange C44-C64, D23-D31

C44-C64, D23-D31

FUNKTIONALITÄT: 01-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. TASCHEN: Gesäßtaschen mit Balg verstärkt. Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche. Schräge Vordertaschen. Außenliegende Kniepolstertaschen. Verstärkte, dreiteilige Nageltaschen. Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. VERSTÄRKUNG: CORDURA®, Keular@/Prottal® - verstärkt an den Knien. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Größen D. Einstellbare Tereite des Beinsaums mit Kunststoff Druckknöpfen. ZERTIFIZIERUNG: ATPV- 10 cal/cm2. ELIM- 94. cal/cm2. EN 61482-2, APC1. EN 1149-5. EN 14404-2004+41-2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe W. EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1.






2888

MULTINORM LATZHOSE INHÄRENT

1513 40% Modacryl, 24% FR Viskose, 20% Polyester, 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% antistatisch, doppelt gewebt, flammhemmend, antistatisch, 310 g/m² 8953 Marineblau/Orange

C46-C64, D23-D30

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallifrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring. Verstellbare Taille. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. Verstellbare Hosenträger mit Gummizug. TASCHEN: Gesäßtaschen mit Balg versträkt und Patte. Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche. Brusttasche mit Patte und Stifttasche. Schräge Vordertaschen. Außenliegende Kniepolstertaschen. Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. VERSTÄRKUNG: CORDURAØ/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien. REFLE: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Größen D. Einstellbare Breite des Beinsaums mit Kunststoff Druckknöpfen. ZERTIFIZIERUNG: AIPV- 10 eal/cm2. ELIM- 9,4 eal/cm2. EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. EN 13034 PB (6). Max. 20 Waschgänge. EN 14404-2004-41-2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN ISO 20471. Klasse 1. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe W. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11621, Z. 1, Z. 1, Z. 1, E. 1, E. 1, E. 1, E. ISI 161. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2.



FLAMMSCHUTZ MIII TINORM INHÄRFNI





MULTINORM ARBEITSHOSE INHÄRENT

1513 40% Modacryl, 24% FR Viskose, 20% Polyester, 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% antistatisch, doppelt gewebt, flammhemmend, antistatisch, 310 g/m **5389** High Vis Orange/Marineblau C44-C64, D23-D31

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung, TASCHEN: Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte. Beintasche mit Balg, Parte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche, Schräge Vordertaschen. Außenliegende Kniepolstertaschen. Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. VERSTÄRKUNG: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Größen D. Einstellbare Breite des Beinsaums mit Kunststoff Druckknöpfen. ZERTIFIZIERUNG: ATPV-10 cal/cm2. ELIM-9, 4 cal/cm2. EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniestoff von der Verlängerungsmöglich von der Verlängerungsgruppe V.E.N. ISO 1011, Klasse 2. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe V.E.N. ISO 11611, Klasse 1. -Ring, Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe Y. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1.






1589

MULTINORM ARBEITSHOSE INHÄRENT

1513 40% Modacryl, 24% FR Viskose, 20% Polyester, 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% antistatisch, doppelt gewebt, flammhemmend, antistatisch, 310 g/m **5389** High Vis Orange/Marineblau C50-C64, D23-D31

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. D-Hing, Abnenmbare Ausweistasche für Flahmschutz-Kleidung, TASCHEN; Gesädtaschen mit Balg verstärkt. Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche. Schräge Vordertaschen. Außenliegende Kniepolstertaschen. Verstärkte, dreiteilige Nageltaschen. Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. VERSTÄRKUNG: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Verlägsgevengendigheite Deliversen, gilt nieht Fig. 10.006/sp. D. Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Größen D. Einstellbare Breite des Beinsaums mit Kunststoff Druckknöpfen. ZERTIFIZIERUNG: ATPV- 10 cal/cm2. ELIM- 9,4 cal/cm2. EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. Klasse 2 und 3 Kleidungsstücke in Orange entsprechen RIS-3279-TOM Issue 2. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe Y. EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1.





2889

⊗≤□≥∞

MULTINORM LATZHOSE INHÄRENT

1513 40% Modacryl, 24% FR Viskose, 20% Polyester, 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% antistatisch, doppelt gewebt, flammhemmend, antistatisch, 310 g/m² **5389** High Vis Orange/Marineblau C46-C64, D23-D31

C46-C64, D23-D31

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Öberfläche. Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Verstellbare Taille. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung, Verstellbare hosenträger mit Gummizug.

TASCHEN: Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte. Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche. Brusttasche mit Patte und Stifttasche. Schräge Vordertaschen. Außenliegende Kniepolstertaschen. Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. VERSTÄRKUMG: CORDURAMSekolen Ortotale Verstärkt an den Knien. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gitt nicht für die Größen D. ZERTIFIZIERUNG: ATPV-10 cal/cm2. ELIM-9, 4 cal/cm2. EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN 14404-2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. Klasse 2 und 3 Kleidungsstücke in Orange entsprechen RIS-3279-10M Issue 2. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe W. EN ISO 11611, Klasse 1. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe W. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1.





6089

XXD A W

1513 40% Modacryl, 24% FR Viskose, 20% Polyester, 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% antistatisch, doppelt gewebt, flammhemmend, antistatisch, 310 g/m² 5389 High Vis Orange/Marineblau

MULTINORM OVERALL INHÄRENT

C46-C64 FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Metallfrei. DETAILS: Schulterpartien in Kontrastfarbe. Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon. Hoher Kragen mit Reißverschluss. Verstellbare Taille. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. TASCHEN: Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte. Beintasche mit Balg. Handytasche und Stifttasche. Brusttasche mit verdecktem Metall-Reißverschluss. Fronttaschen mit Patte und Druckknopf. Offnung mit Patte, um das drunterliegende Kleidungsstück greifen zu können. Außenliegende Kniepolstertaschen. Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. FRONTVERSCHLUSS: Frontverschluss mit verdeckter Kunststoff-Druckknopfen. Verdeckter

und Stifttasche. FRONTVERSCHLUSS: Frontverschluss mit verdeckten Kunststoff-Druckknöpfen. Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff. VERSTÄRKUNG: CORDURA®/Kevlar@/Protal@ - verstärkt an den Knien. REFLEX: Flammhemmende Reifexstreifen mit doppelten Nähten. Reflexstreifen an den Schultern. ABSCHLUSS: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Größen D. Verstellbare Ärmelbündehen mit Druckknopf. ZERTIFIZIERUNG: ATPV-10 cal/cm2. ELIM- 9, 4 cal/cm2. EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. EN 13034-PB [6], Max. 20 Waschgänge. EN 1404-20/404-41:2010 Jusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN 150 20471, Klasse 3. Klasse 2 und 3 Kleidungsstücke in Orange entsprechen RIS-3279-TOM Issue 2. Max. 50 Waschgänge. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1.



4069

XXXX

MULTINORM WINTERJACKE

1513 40% Modacryl, 24% FR Viskose, 20% Polyester, 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% antistatisch, doppelt gewebt, flammhemmend, antistatisch, 310 g/m **5389** High Vis Orange/Marineblau

XS-4XL

FUNKTIONALITĂT: 01-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche.
Dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen. Warm
gefüttert. INNENFUTTER: Steppfutter. DETAILS: Außenliegende
Zertifizierungsetiketten. Schlaufen an beiden Seiten der Brust für
Mikrofone und andere Ausrüstung. Fleecegefütterter Kragen. Hoher
Kragen mit Reißverschluss. Mit Knöpfen zur Befestigung einer
Kapuze (separat verkauft, Art. 2169). Abnehmbare Ausweistasche für
Flammschutz-Kleidung. TASCHEN: Brusttasche mit Patte.
Brusttasche mit verdecktem Metall-Reißverschluss. Eingesetzte
Taschen mit Patten. Innentasche mit Klettverschluss. Handytasche
innen. FRONTVERSCHLUSS: Frontverschluss mit verdeckten
Metall-Druckknopfen. Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus
Metall. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppetten
Nähten. ABSCHLUSS: Verlängerter Rücken. Verstlagerte Patiken. Nähten. ABSCHLUSS: Verlängerter Rücken. Verstellbarer Bund mit Klettverschluss. Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss. Klettverschluss, Verstellbare Armelbundchen mit Klettverschluss. ZERTIFIZIERUMG: EN 1149-5. EN 13034 PB [6], EN 1502 02671, XS-L Klasse 2, XL-> Klasse 3. Klasse 2 und 3 Kleidungsstücke in Orange entsprechen RIS-3279-TOM Issue 2. Max. 50 Waschgänge. EN 342 zusammen mit 1869-1514. EN 342 zusammen mit 1869-1513. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, APC 2. ATPV - 43 cal/cm².

½ ♣ ♣ ■ ■ ●



1869

XXXX

MULTINORM WINTER ARBEITSHOSE

1513 40% Modacryl, 24% FR Viskose, 20% Polyester, 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% antistatisch, doppelt gewebt, flammhemmend, antistatisch, 310 g/m² 8953 Marineblau/Orange

C44-C64, D23-D30

C44-C64, D23-D30

FUNKTIONALITÄT: 01-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Warm gefüttert. INNENFUTTER: Steppfutter. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Metall-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung, TASCHEN: Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche. Schräge Vordertaschen. VERSTÄRKUNG: CORDURA®/Kevlar@/Prottal® - verstärkt an den Knien. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN 1303-4 P8 [G]. EN 180 20471, Klasse 1. Max. 50 Waschgänge. EN 342 zusammen mit 4069-1513. EN 342 zusammen mit 4069-1513. EN 362 zusammen mit 4069-1514. 4794-1516 und 4961-1516. EN ISO 11611, Klasse 1 Al-HA2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, APC 2. ATPV - 43 cal/cm².

夕 ▮ ☆ ≛ ð △ □ □



MULTINORM HÄRENT













MULTINORM HÄRENT

Unsere Stoffqualität 1514 ist flammhemmend und eignet sich aufgrund ihrer Kombination aus Stärke und Komfort hervorragend. Das baumwollreiche Material vereint gute Tragbarkeit und maximalen Schutz.

Die Modelle **1478**, **1479**, **1578**, **1579**, **2607**, **2608**, **2678**, **6378**, **1869** sind verstärkt mit Kniepolstern mit einer integrierten flammhemmenden Faser. Die einzigartige Kombination und der hohe Anteil an CORDURA® sorgen für eine erhöhte Haltbarkeit des Materials.

Der Stoff ist zertifiziert nach EN 1149-3, EN IEC 61482-1-1, EN 61482-1-2, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN ISO 20471.

Wir empfehlen eine professionelle Industriewäsche, um die Lebensdauer der Kleidungsstücke zu erhöhen. Die Reflexstreifen sind für starke Beanspruchung und Industriewäsche entwickelt worden. Falls du die Kleidungsstücke nicht professionell waschen lässt, folge bitte der Waschanleitung und verwende keinen Weichspüler und kein Waschmittel mit Bleiche.

Qualität 1514 wurde nach 50 industriellen Waschgängen geprüft und genehmigt gemäß: EN ISO 11612 (A1, B1, C1) und EN 1149-3 und nach 30 industriellen Waschgängen gemäß: EN ISO 20471.



4087

MULTINORM JACKE

 $\bf 1514$ 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. DETAILS: Balg am Rücken.

Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Hoher Kragen mit Reifverschluss. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. TASCHEN: Brusttasche mit verdecktem Metall-Reifverschluss. Brusttasche mit Patten. Eingesetzte Taschen mit Patten. Eingesetzte Taschen mit Patten. Eingesetzte Taschen mit Patten. Innentasche mit Klettverschluss. Handytasche innen. FRONTVERSCHLUSS: Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen. Verdeckter, verstärkter Reifverschluss aus Metall. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Verlagerer Rücken. Verstellbarer Bund mit Klettverschluss. Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN 13034 PB (6). Max. 20 Waschgänge. EN ISO 20471, XS Klasses 2, S-v. Klasses 3. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe C->S. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 11 cal/cm².



4467

MULTINORM WINTERPARKA

1514 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Warm gefüttert. INNENFUTTER: Warm gefüttert. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon. Metall-Druckknöpfe. Verdeckte Knöpfe. Fleecegefütterte Kragen. Hoher Kragen mit verdecktem Beißverschluss. Mit Knöpfen zur Befestigung einer Kapuze (separat verkauft, Art. 2169). Verstellbare Taille. D-Ring. TASCHEN: Brusttaschen mit Balg und Patte. Dokumententasche vorne. Fronttaschen mit Fleecefütter. Vordertaschen mit Patten und Seitentaschen. Innentasche mit Klettverschluss: FVORTVERSCHLUSS: Verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Verlangerter Rücken. Innenbündchen. Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss. ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 45cal/cm². ELIM - 38 cal/cm². EN 61482-2, APC 2. EN 1149-5. EN 13034 PB (6). EN ISO 20471, Klasse 3. Max. 50 Waschgänge. EN 342 zusammen mit 1869-1514. EN ISO 11611, Klasse 1. A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.





4069

MULTINORM WINTERJACKE

 $\bf 1514$ 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau XS-6XL

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Warm gefüttert. INNENFUTTER: Steppfutter. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Mikrofone und andere Ausrüstung. Fleecegefütterter Kragen. Hoher Kragen mit Reißverschluss. Mit Knöpfen zur Befestigung einer Kapuze (separat verkauft, Art. 2169). Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. TASCHEN: Brustlasche mit Patte. Brusttasche mit verdecktem Metall-Peißverschluss. Eingesetzte Taschen mit Patten. Innentasche mit Klettverschluss. Handytasche innen. FRONTVERSCHLUSS: Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen. Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Metall. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Verlangerter Rücken. Verstellbarer Bund mit Klettverschluss. Verstellbare Armelbündchen mit Klettverschluss. ZERTIFIZIERUNG: ATPV. 456.aU/cm², ELIM - 38 cal/cm², EN 61482-2, APC. 2. EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN ISO 20471, XS-L Klasse 2, XL-> Klasse 3. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe B ->L. EN 342 zusammen mit 1869-1514. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.





MIII TINNRM HÄRFNT





1478 WADAX

MULTINORM ARBEITSHOSE

1514 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m² 8933 Marineblau/ High Vis Gelb C46-C64, C94-C118, D23-D31

FUNKTIONALITÄT: Öl.-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche.

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Metall-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung, TASCHEN: Gesäßtaschen mit Patte, versteckt mit Metallknöpfen. Beintasche mit Patte, Handytasche und Stifttasche. Kniepolstertaschen innenliegend.
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. VERSTÄRKUNG: CORDURA®/Kevlar@/Protal® - verstärkt an den Knien. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähren. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe W. EN ISO 11611, Klasse 1. A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 11 cal/cm².





1578 was a

MULTINORM HANDWERKER ARBEITSHOSE

1514 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m² 3389 High Vis Gelb/Marineblau C44-C64, C94-C114, D23-D29

C44-C64, C94-C114, D23-D29

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Öberfläche.

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Metall-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring. Abnehmbare
Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. TASCHEN: Gesäßtasche
mit Balg und Patte mit Knopf. Beintasche mit Balg. Handytasche und
Stifttasche. Eingesetzte Taschen mit Patten. Außenliegende
Kniepolstertaschen. Zollstocktasche mit Messerhalter und
Stifttasche. VERSTÄRKUNG: CORDURA@/Kevlar@/Protal@ - verstärkt
an den Knien. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit
doppelten Nähten. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797.

ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge.
EN 1404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057.
EN ISO 20471, Klasse 2. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe V.
EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC
61482-2, APC1. ATPV - 11 cal/cm².

4 ₹ ₹ 8 8 8 8



1516

FLAMMSCHUTZ NAGELTASCHEN

1514 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m² 3300 High Vis Gelb, 8900 Marineblau One size

FUNKTIONALITĂT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Zur Befestigung am Gürtel. TASCHEN: Nageltaschen - 3-teilig und extra breit. VERPACKUNG: Lieferung paarweise. PASST ZU: Blåkläder Hose ohne Nageltaschen. Gürtel 4039.







MULTINORM WINTER ARBEITSHOSE

1514 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m² 8933 Marineblau/ High Vis Gelb C44-C64, C94-C118, D23-D30

C44-Cb4, C94-C118, D23-D30

FUNKTIONALITÄT: Öl.-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche.
Warm gefüttert. INNENFUTTER: Steppfutter. DETAILS: Außenliegende
Zertifizierungsetiketten. Metall-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen,
davon eine mit D-Ring, Abnehmbare Ausweistasche für
Flammschutz-Kleidung, TASCHEN: Beintasche mit Balg, Handytasche
und Stifttasche. Schräge Vordertaschen. VERSTÄRKUNG:
CORDURA@/Kevlar@/Protal@ - verstärkt an den Knien. REFLEX:
Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten.
ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 45cal/cm², ELIM - 38 cal/cm². EN 61482-2,
APC 2. EN 1149-5. EN 13034 PB (6). EN ISO 20471. Klasse 1. Max. 50
Waschgänge. Zertifizierungsgruppe W. EN 342 zusammen mit
4069-1514, 4784-1516 und 4961-1516. EN ISO 11611, Klasse 1
A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.





1579

MULTINORM HANDWERKER ARBEITSHOSE

1514 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m² 3389 High Vis Gelb/Marineblau C44-C64, C94-C118, D23-D29

FUNKTIONALITÄT: 01.-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche.

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Metall-Reifverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring. Abnehmbare
Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. TASCHEN: Gesäßtaschen
mit Patte und Druckknopf. Beintasche mit Patte, Handytasche und
Stifftasche. Seitentaschen. Außenliegende Kniepolstertaschen.
Verstärkte, drieitelige Nagettaschen. Zollstocktasche mit Messerhalter
und Stifftasche. VERSTÄRKUNG: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit
doppelten Nähten. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797.
ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN 14404:2004-A1:2010 zusammen
mit Kniepolster 4027 und 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. Max. 50
Waschgänge. Zertifizierungsgruppe Y. EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1.

<u> ታ 👌 🖴 🖪 🕝 🗯 🖿 🖿</u>



1479

MULTINORM HANDWERKER ARBEITSHOSE

1514 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m² 8933 Marineblau/ High Vis Gelb C44-C64, C94-C118, D23-D29

C44-Cb4, C94-C118, D23-D29

FUNKTIONALITÄT: ÖL-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche.

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Metall-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring. Abnehmbare
Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung, TASCHER: Gesäftaschen.
Beintasche mit Patte, Handytasche und Stifttasche. Seitentaschen.
Kniepolstertaschen innenliegend. Verstärkte, dreitelige Nageltaschen.
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. VERSTÄRKUNG:
CORDURA@/Kevlar@/Protal@ - verstärkt an den Knien. REFLEX:
Flammhermmend Reflexstreifen mit doppelten Nähren. WÄSCHE:
Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN
1400-12004-A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN
ISO 20471. Klasse 1. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe W. EN
ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 11 cal/cm².



MULTINORM HÄRENT



PASST ZU 4467 UND 4069



2607

MULTINORM LATZHOSE KLASSE 1

1514 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

8933 Marineblau/ High Vis Gelb C46-C64, D23-D30

FUNKTIONALITÄT: Öl.-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. **DETAILS**: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Metall-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring. Verstellbare Taille. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung, Verstellbare Hosenträger mit Gummizug, **TASCHEN**: Gesäßtaschen mit Patte, versteckt mit Metallknöpfen. Brusttasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Eingesetzte Taschen mit Durchgriff. Außenliegende Kniepolstertaschen. Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stiftasche. **WäSCHE**: Industriewäsche EN ISO 15797. **ZERTIFIZIERUNG**: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 405. EN ISO 20471, Klasse 1. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe W. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 11 cal/cm².

2169

MULTINORM WINTERKAPUZE

1514 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Artikel 4069, 4467. INNENFUTTER: Warm gefüttert. REFLEX: Reflektierende Details an der Kapuze.



6378 MULTINORM OVERALL

1514 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau C46-C64, C94-C118, D24-D29

C40-C04, 094-C118, DZ4-DZ9

FUNKTIONALITĂT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende
Oberfläche. Stretch-Einsatz am Rücken. DETAILS: Balg am
Rücken. Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Hoher
Kragen mit Reißwerschluss. Verstellbur durch Kordelzug in
der Taille. Abnehmbare Ausweistasche für
Flammschutz-Kleidung. TASCHEN: Gesäßtaschen mit Balg
und Patte. Beintasche mit Balg, Handytasche und
Stifftasche. Brusttasche mit verdecktem Metall-Reißverschluss. Brusttaschen mit Patten. Eingesetzte Taschen mit
Patten. Öffnung mit Patten, um das drunterliegende
Kleidungsstück erzeifen zu können. Innentasche mit Patten. Öffnung mit Patte, um das drunterliegende Kleidungsstück greifen zu können. Innentasch mit Klettverschiuss. Außenliegende Kniepolstertaschen. Kniepolstertaschen. Zollstocktasche mit Messerhalter und Stiftasche. FRONTVERSCHLUSS: Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen. Verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall. VERSTÄRKUNG: CORDURAØ/Kevlar@/Protal@ - verstärkt an den Knien. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. ABSCHLUSS: Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN 13034 PB (6). Max. 20 Waschgänge. EN 14604. 2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN ISO 20471, Klasse 3. Max. 50 Waschgänge. EN ISO 11611, Klasse 1 A1-AZ-EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 11 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 11



⊗≤□≥∞

XXXX

2608

MULTINORM LATZHOSE

1514 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau C46-C64, C94-C118, D24-D29

C46-C64, C94-C118, D24-D29

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketen. Metall-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. Verstellbare Hosenträger mit Gummizug. TASCHEN: Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte. Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche. Brustlasche mit Patte und Stifttasche. Eingesetzte Taschen mit Patten. Außenliegende Kniepolstertaschen. Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. VERSTÄRKUNG: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien. REFLEX: Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIE-RUNG: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe Z. EN ISO 11611, Klasse 1 Al 14-A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV-11 cal/cm².





MULTINORM WINTER INHÄRENT

FEAR NO ELEMENT

DIE **ULTIMATIVE** WINTERKOLLEKTION

Arbeite ungehindert mit der ultimativen Multinorm-Kollektion für den Winter. Eine Kollektion von Flammschutzkleidung, die von Grund auf mit über 60 Jahren Erfahrung entwickelt wurde, um bei jedem Wetter deine Sicherheit und deinen Komfort zu gewährleisten. Die neuen Materialien wurden zusammen mit Testpiloten eingehend geprüft, um die strapazierfähigste, bequemste, wärmste und sicherste Kleidung aller Zeiten zu schaffen.

Mit der inhärenten Multinorm-Kollektion bist du für die dunklen, anstrengenden Wintermonate bestens gerüstet. Transfer-Reflexstreifen, durchdachte Details, eine intelligente Konstruktion und ein modernes Design sorgen nicht nur für erstklassige Funktionalität, sondern auch für einen professionellen Look.

Die Kleidungsstücke der Kollektion MULTINORM ULTIMATE WINTER sind nach folgenden Normen zertifiziert: EN 61482-2: APC 2, ELIM 33 cal/cm² und ATPV 39 cal/cm². EN 1149, EN ISO 11612 EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471 und EN 14404. EN 343 4/1 -Wassersäule: 12.000 mm.







4917

XXXX

4517

MULTINORM WINTERJACKE

1534 39% Modacryl, 27% Baumwolle, 18% Polyamid, 10% Polyurethan, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, laminiert, wasserdicht 12000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,15, 290 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau

XS-AXL

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Öberfläche. Dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen. Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte. Metallfrei. INNENFUTTER: Steppfutter. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon. Kunststoff-Oruckknopfe. Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss. Krageninnenseite in Kontrastfarbe. Mit Knöpfen zur Befestigung einer Kapuze (separat verkauft, 2167). Ausweistasche wird separat verkauft. Gute Öberflächen für Veredelung. TASCHEN: Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring. Innentasche für Dokumente. Fronttaschen mit Reißverschluss, fleecegefüttert. Vordertaschen mit Balg. Innentaschen, davon eine mit Reißverschluss. FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff Vorne geschlossen mit Druckknopf. REFLEX: Reflexdetails an der Schultuter. Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen. ABSCHLUSS: Verdagerter Rücken. Verstellbarer Bund mit Klettverschluss. Verstellbarer Bund mit Kordelzug. Einstellbarer Armabschluss mit Klettverschluss und Bündchen. ZERTIFIZIERUNG: APC 2. SN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, X5-5 Klasse 2, M-und höher Klasse 3. Zertifizierungsgruppe C - >M. Zertifiziert nach EN 342 zusammen mit Artikel 1817. EN 343, Klasse 4,1. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.



4917

DAMEN MULTINORM WINTERJACKE

1534 39% Modacryl, 27% Baumwolle, 18% Polyamid, 10% Polyurethan, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, laminiert, wasserdicht 12000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,15, 290 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau

KS-XXXL

FUNKTIONALITÄT: 01-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen. Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte. Metallfrei. INNENFUTTER: Steppfutter. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Mikrofone und andere Ausrüstung. Kunststoff- Druckknöpfe. Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss. Mit Knöpfen zur Befestigung einer Kapuze (separat verkauft, 2167). Verschweißte Nähte. D-Ring. Gute Oberflächen für Verdedlung. TASCHEN: Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring. Innentasche für Dokumente. Fleece-gefütterte Einstecktasche mit Reißverschlüss. Innentaschen, davon eine mit Reißverschluss. FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff. Vorne geschlossen mit Druckknopf. REFLEX: Reflexdetails an der Schulter. Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen. ABSCHLUSS: Verdangerter Rücken. Verstellbarer Bund mit Kordetzug. Einstellbarer Armabschluss mit Klettverschluss und Bündchen. ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 39 eal/cm³. ELIM - 33 eal/cm³. ELIM - 34 eal/cm³. ELIM - 34 eal/cm³. ELIM - 34 eal/cm³. ELIM - 34 eal/cm³. ELIM - 35 eal/cm³. ELIM - 34 eal/cm³. ELIM - 35 eal/cm³. ELIM - 35 eal/cm³. ELIM - 34 eal/cm³. ELIM - 35 eal/cm³. ELIM - 34 eal/cm³. ELIM - 34 eal/cm³. ELIM - 34 eal/cm³. ELIM - 35 eal/cm³. ELIM - 35 eal/cm³. ELIM - 35 eal/cm³. ELIM - 34 eal/cm³. ELIM - 34 eal/cm³. ELIM - 35 eal/cm³. ELIM - 36 eal/cm³. ELI



MIII TINORM WINTER





MULTINORM WINTER PARKA

1534 39% Modacryl, 27% Baumwolle, 18% Polyamid, 10% Polyurethan, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, laminiert, wasserdicht 12000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,15, 290 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau

XS-4XL

FUNKTIONALITĂT: 01-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen. Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte. Metallfrei. INNENFUTTER: Steppfutter. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Mikrofone und andere Ausristung, Kunststoff-Druckknöpfe. Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss. Mit Knöpfen zur Befestigung einer Kapuze (separat verkauft, 2167). Verstellbar durch Kordelzug in der Taille. Verschweißte Nähte. D-Ring. Gute Oberflächen für Veredelung. TASCHEN: Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring. Innentasche für Dokumente. Vordertaschen mit Patte, Taschen an der Seite mit Reißverschlüssen und Eleecefutter. FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff. Windschutz mit einer Knopfbefestigung, BEFLEX: Reflexdetails an der Schulter. Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reifexstreifen. ABSCHLUSS: Verdageter Rücken. Einstellbarer Armabschluss mit Klettverschluss und Bündehen. ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 30 eal/orn. ELIM - 33 auf/orn. EN 61482-2, APC 2. EN 149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, Klasse 3. Zertifiziert nach EN 342 zusammen mit Artikel 1817. EN 343, Klasse 4.1. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.

夕 ▮ ☆ ★ 廖 丕 🌢 🖺



2167

MULTINORM WINTERKAPUZE

1534 39% Modacryl, 27% Baumwolle, 18% Polyamid, 10% Polyurethan, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, laminiert, wasserdicht 12000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,15, 290 g/m²

8933 Marineblau/ High Vis Gelb

FUNKTIONALITĂT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte. Metallfrei. INNENFUTTER: Steppfutter. DETALLS: Verschweißte Nähte. Kunststoff-Druckknöpfe. REFLEX: Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen. PASST ZU: Artikel 4517, 4527, 6317, 4917. GRÖSSENERLÄUTERUNG: Größe S passt zu den Modellen 4517, 4527, 6317 in Größe XS-S, Größe L passt zu den Modellen 4517, 4527, 6317 in Größe M-XL. Größe XS-L. passt zu den Modellen 4517, 4527, 6317 in Größe S-L-XL. Größe S-L-XL. Größe S-L-XL. Größe S-L-XL. Größe S-L-XL. Größe XS-L. State Den Modellen 4917 in Größe XS-M, Größe L passt zu den Modellen 4917 in Größe XS-M, Größe L passt zu den Modellen 4917 in Größe XS-M, Größe L passt zu den Modellen 4917 in Größe XS-M.



XXXXX

1817 MULTINORM WINTER LATZHOSE

1534 39% Modacryl, 27% Baumwolle, 18% Polyamid, 10% Polyurethan, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, laminiert wasserdicht 12000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,15, 290 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau XS-4XI

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte. Metallfrei. INNENFUTTER: Steppfutter. Oberfläche. Wind. & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte. Metalfirei. INNENFUTTER: Steppfutter.

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen. Kunststoff-Prouckknöpfe. Gummizug an der Taille. Hoher Bund hinten. Schneefang mit Klettverschluss und Knopf. Verschweißte Nähte. Abnehmbare Ausweistasche für Flammeschutz-Kleidung. D-Ring, Verstellbare und abnehmbare Hosenträger mit Gummizug. TASCHEN: Beintasche mit Balg und Patte, mit Klettverschluss und Handytasche innen. Vordertasche mit Fleece-Innenfutter und Patte. Außenliegende Kniepolstertaschen. Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. REFLEX: Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen.

ABSCHLUSS: Beinabschluss mit abnehmbarem Schneefang. Verstellbarer Beinabschluss mit Albenhabrem Schneefang. Verstellbarer Beinabschluss mit Albenhabrem Schneefang. Verstellbarer Beinabschluss mit Reißverschluss und Klettverschluss. ZERTIEIZERUNG: ATPV-39 cal/cm*, ELIM - 33 cal/cm*, EN 61482-2, APC 2. EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 40027 und 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. Zertifiziert nach EN 342 zusammen mit Artikel 4517. 4527, 4917. EN 343, Klasse 4.1. EN ISO 11611, Klasse 141+A2. EN ISO 11612 1.4, A2, B1, C1, E3, F1.

夕 ▮ ☆ ᅷ № 近 ७ ≗ □



図図図図図

6317

MULTINORM WINTER OVERALL

1534 39% Modacryl, 27% Baumwolle, 18% Polyamid, 10% Polyurethan, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, laminiert, wasserdicht 12000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,15, 290 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau XS-4XI

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen. Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte. Stretch-Einsatz am Rücken. Metallfrei. verschweißte Nähte. Stretch-Einsatz am Rücken. Metallfrei. INNENFUTTER: Steppfutter. DETAILS: Balg am Rücken. Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Druckknöpfe. Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss. Mit Knöpfen zur Befestigung einer Kapuze (separat verkauft, 2167). Verstellbar durch Kordelzug in der Taille. Schneefang mit Klettverschluss und Knopf. Verschweißte Nähte. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. D-Ring. Gute Oberflächen für Veredelung. TASCHEN: Beintasche mit Balg und Patte, mit Klettverschluss und Handytasche innen. Brusttaschen mit Reißverschluss. Außenliegende Kniepolstertaschen. Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifftasche. FRONTVERSCCHLUSS: Verdeckter und Stifttasche. FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter und Stifttasche. FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff. Vorne geschlossen mit Druckknopf. VERSTÄRKUNG: An den Knien und an der Wade verstärkt. REFLEX: Reflexdetails an der Schulter. Unterbrochene flammhemmende Transfer-Feflexstreifen. ABSCHLUSS: Verstellbare Beinabschlüsse mit abnehmbarem Schneefang. Einstellbarer Armabschlüsse mit Klettverschluss und Bündchen. ZERTIFIZIERUNG: AIFV - 39 cal/cm². ELIM - 33 cal/cm². EN 61482-2, APC 2. EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004-41:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN ISO 20471, Klasse 3. EN 342. EN 343, Klasse 4,1. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.



SCHWEISSEN









SCHWEISSEN KL. 2 SICHERHEIT IN RISIKOREICHEN **ARBEITSUMFELDERN**

Die Qualität 1501, bestehend aus 79% Baumwolle, 20% Polyester, 1% antistatisch, 450g/m², wurde speziell entwickelt, um die hohen Sicherheitsanforderungen in fordernden Umgebungen von Schweißern zu erfüllen.

Der Stoff ist zertifiziert nach EN 1149-3, EN IEC 61482-1-1, EN 61482-1-2, EN ISO 11611 Klasse 2, EN ISO 11612.

Wir empfehlen eine professionelle Industriewäsche, um die Lebensdauer der Kleidungsstücke zu erhöhen. Die Reflexstreifen sind für starke Beanspruchung und Industriewäsche entwickelt worden. Falls du die Kleidungsstücke nicht professionell waschen lässt, folge bitte der Waschanleitung und verwende keinen Weichspüler und kein Waschmittel mit Bleiche.

Qualität 1501 wurde nach 50 industriellen Waschgängen geprüft und genehmigt gemäß: EN ISO 11612 (A1, B1, C1) und EN 1149-3.



4801

XXD A W

SCHWEISSER JACKE

1501 79% Baumwolle, 20% Polyester, 1% antistatischer Satin, flammhemmend antistatisch 450g/m²

8933 Marineblau/High Vis Gelb

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Einstellbare Breite des Kragens. Hoher Kragen. D-Ring. TASCHEN: Fronttaschen mit Patte und Druckknopf. FRONTVERSCHLUSS: Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen. Verdeckter Reißverschluss aus Metall. REFLEX: Reflektierende Details. ABSCHLUSS: Verlängerter Rücken. Verstellbarer Bund mit Klettverschluss. Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN ISO 11611 Klasse 2 , A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. ELIM – 13cal/cm². IEC 61482-2, APC 1.







XXDAW

SCHWEISSER ARBEITSHOSE

1501 79% Baumwolle, 20% Polyester, 1% antistatischer Satin, flammhemmend antistatisch 450g/m² 8933 Marineblau/ High Vis Gelb

C44-C64, C94-C114, D24-D32

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Metall-Reißversch-luss im Schritt. Schlaufen. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. TASCHEN: Gesäßtasche mit Patte, verdeckter Metallknopf. Beintasche mit Patte. Außenliegende Kniepolistertaschen. Seitentaschen. Zollstocktasche mit Messerhalter. REFLEX: Reflektierende Details. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN 14404:2004-41:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032. EN ISO 11611 Klasse 2, A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. ELIM – 13cal/cm². IEC 61482-2. APC 1.





3061 SCHWEISSER SCHÜRZE

1501 79% Baumwolle, 20% Polyester, 1% antistatischer Satin, flammhemmend antistatisch 450g/m²

8900 Marineblau

FUNKTIONALITÄT: Verstärkte Materialien halten geschmolzenen Metallen, Eisen, Zink und Aluminium stand. DETAILS: Etikett außen. Bindegürtel. ZERTIFIZIERUNG: EN ISO 11611 Klasse 2, A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D3, E3, F1.





2601

XX DAW

SCHWEISSER LATZHOSE

1501 79% Baumwolle, 20% Polyester, 1% antistatischer Satin, flammhemmend antistatisch 450g/m² 8933 Marineblau/ High Vis Gelb C46-C64, D24-D30

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Metall-Reißversch-luss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Verstellbare Taille. Verstellbare Hosenträger mit Gummizug. TASCHEN: Brusttasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Eingesetzte Taschen mit Durchgriff. Außenliegende Kniepolstertaschen. Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. REFLEX: Reflektierende Details an der Wade. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISC 15797. ZERFITE/IERUNG: EN 1149-5. EN 1404-2.004-41:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032. EN ISO 11611 Klasse 2, A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. ELIM – 13cal/ cm². IEC 61482-2, APC 1. cm2. IEC 61482-2, APC 1









SCHWEISSER MÜTZE

1504 99% Baumwolle, 1% antistatisch, flammhemmend, antistatisch, 230g/m²

9900 Schwarz

FUNKTIONALITÄT: Kann unter dem Helm getragen werden. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. MASSANGABE: L = 60-62cm. M = 57-59cm. S = 54-56cm. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN ISO 14116, Index 3.





2840

HANDSCHUH HITZESCHUTZ

1461 Gespaltenes Rindsleder **7598** Braun/Dunkelgrau

INNENFUTTER: gefüttert. DETAILS: Erweiterter Bund aus Spaltleder. Nähte in Aramidfaden. HAND: Spaltleder. OBERHAND: Spaltleder. VERPACKUNG: Preis/Paar, verkauft im Bündel mit 6 Paar. 60 Paar/ Karton. ANWENDUNGSBEREICH: Heiße Umgebungen. Schmutzige Umgebungen. Für den Bergbau. Schwere Arbeit. ZERTIFIZIERUNG: EN 388 (3244X) PSA Kat. 2. EN 407 413X4X.





2839

SCHWEISSERHANDSCHUH

1460 Vollnarbiges Ziegenleder 1098 Weiß/Dunkelgrau

INNENFUTTER: Ungefüttert. DETAILS: Erweiterter Bund aus Spattleder. Nähte in Aramidfaden. HAND: Handflache aus Ziegenleder. OBERHAND: Vollanarbiges Ziegenleder. VERPACKUNG: Preis/Paar, verkauft im Bündel mit 6 Paar. 72 Paar/Karton. ANWENDUNGSBEREICH: Heiße Umgebungen. Schmutzige Umgebungen. Präzisionsarbeiten. TilG-Schweißen. ZERTIFIZIERUNG: EN 388 (2122X) PSA Kat. 2. EN 407 41224X. EN 12477 Typ B.













FLAMMSCHUTZ FÜR SICHERHEIT UND KOMFORT

Die Stoffqualität 1516 ist ein flammhemmendes Material und zeichnet sich durch Langlebigkeit und Komfort aus. Das baumwollreiche Material vereint gute Tragbarkeit und maximalen Schutz.

Der Stoff ist zertifiziert nach EN 1149-3, EN IEC 61482-1-1, EN 61482-1-2, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034.

Wir empfehlen eine professionelle Industriewäsche, um die Lebensdauer der Kleidungsstücke zu erhöhen. Die Reflektoren sind für starke Beanspruchung und Industriewäsche entwickelt worden. Falls du die Kleidungsstücke nicht professionell waschen lässt, folge bitte der Waschanleitung und verwende keinen Weichspüler und kein Waschmittel mit Bleiche.

Qualität 1516 wurde nach 50 industriellen Waschgängen geprüft und genehmigt gemäß: EN ISO 11612 (A1, B1, C1) und EN 1149-3.





4061 FLAMMSCHUTZJACKE

1516 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend,

9994 Schwarz/Grau

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. DETAILS: Balg am Rücken.
Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss. TASCHEN:
Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss. Eingesetzte Taschen mit Patten. Innentasche. Handytasche innen. FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Metall. REFLEX: Reflektierende
Details. ABSCHLUSS: Verstellbarer Bund mit Druckknöpfen. Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen.
WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. Max. 20
Waschgänge. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 16
cal/cm².









FLAMMSCHUTZ HANDWERKER HOSE

1516 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m

9994 Schwarz/Grau C44-C64, C94-C114, D22-D31

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. DETAILS: Außenliegende
Zertifizierungsetiketten. Metail-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring. Abnehmbare
Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. TASCHEN: Gesäßtaschen mit Balg. Beintasche mit Balg. Patte und
Stifftasche, Zusatztasche und Handytasche. Seitentaschen. Kniepolstertaschen innenliegend. Verstärkte,
dreiteilige Nageltaschen. Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. REFLEX:
Reflektierende Details. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN
14404:2004-4h:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1.
IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 16 cal/cm².









XXDA

FLAMMSCHUTZ ARBEITSHOSE

1516 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m

9994 Schwarz/Grau

C44-C64, C94-C114, D22-D32

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. DETAILS: Außenliegende
Zertifizierungsetiketten. Metall-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Abnehmbare
Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. TASCHEN: Gesäßtaschen mit Patte. Beintasche mit Balg und Patte.
Eingesstzte Taschen mit Patten. Kniepolstertaschen innenliegend. Zollstocktasche mit Mesarhalter und
Stifttasche. REFLEX: Reflektierende Details. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: EN
1149-5. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027,
4057. 4058 und 4032. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, APC 1.
ATPV - 16 cal/cm².









⊗≤□≥∞



KOMBINIERBAR MIT FLAMMSCHUTZ-GÜRTEL 4039



4961

FLAMMSCHUTZ WINTERJACKE

1516 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

9994 Schwarz/Grau

XS-4XL

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Warm gefüttert. INNENFUTTER: gefüttert. DeTAILS: Balg am Rücken. Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss. TASCHEN: Brusttaschen mit Reißverschluss. Eingesetzte Taschen mit Patten. Innentasche. Handytasche innen. FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Metall. REFLEX: Reflektierende Details. ABSCHLUSS: Verstellbarer Bund mit Druckknöpfen. Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN 342 zusammen mit 1869–1514. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. ELIM- 34cal/cm². IEC 61482-2, APC 2.





1516

FLAMMSCHUTZ NAGELTASCHEN

 $\bf 1516~85\%$ Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

9900 Schwarz

One size

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Zur Befestigung am Gürtel. TASCHEN: Nageltaschen - 3-teilig und extra breit. VERPACKUNG: Lieferung paarweise. PASST ZU: Blåkläder Hose ohne Nageltaschen. Gürtel 4039.





2861

FLAMMSCHUTZ LATZHOSE

 $\overline{\mbox{1516}}$ 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

9994 Schwarz/Grau C44-C64, C94-C114, D24-D32

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. **DETAILS:** Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Metall-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring. Verstellbare Taille. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. Verstellbare Hosenträger mit Gummizug. **TASCHEN:** Gesaßtaschen mit Patte, versteckt mit Metallknöpfen. Beintasche mit Balg und Patte. Bruststache **TASCHEN:** Gesaßtaschen mit Patte, versteckt mit Metallknöpfen. Beintasche mit Balg und Patte. Bruststache **TASCHEN:** Zwei Vordertaschen. Kniepolstertaschen innenliegend. Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. **REFLEX:** Reflektierende Details. **WÄSCHE:** Industriewäsche EN ISO 15797. **ZERTIFIZIERUNG:** EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 16 cal/ cm²



6061

FLAMMSCHUTZ OVERALL

 $\bf 1516~85\%$ Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

9994 Schwarz/Grau

C44-C64, C94-C114, D24-D32

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. DETAILS: Balg am Rücken. Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Verstellbare elastische Taille. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung, TÄSCHEN: Gesädftaschen mit Balg und Patte. Beintasche mit Patte und extra Werkzeugtasche. Brusttaschen mit Patten. Brusttaschen mit Reißverschluss. Eingesetzte Taschen mit Patten. Kniepolstertaschen innenliegend. Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall. REFLEX: Reflektierende Details. ABSCHLUSS: Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN 13034 Typ 6. Max. 20 Waschgänge. EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057. 4058 und 4032. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 16 cal/cm².



FLAMMSCHUTZ











FLAMMSCHUTZ LANGLEBIG, **SICHER** UND **BEQUEM**

Die Stoffqualität 1516 ist ein flammhemmendes Material und zeichnet sich durch Langlebigkeit und Komfort aus. Das baumwollreiche Material vereint gute Tragbarkeit und maximalen Schutz.

Der Stoff ist zertifiziert nach EN 1149-3, EN IEC 61482-1-1, EN 61482-1-2, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034.

Wir empfehlen eine professionelle Industriewäsche, um die Lebensdauer der Kleidungsstücke zu erhöhen. Die Reflektoren sind für starke Beanspruchung und Industriewäsche entwickelt worden. Falls du die Kleidungsstücke nicht professionell waschen lässt, folge bitte der Waschanleitung und verwende keinen Weichspüler und kein Waschmittel mit Bleiche.

Qualität 1516 wurde nach 50 industriellen Waschgängen geprüft und genehmigt gemäß: EN ISO 11612 (A1, B1, C1) und EN 1149-3.



4774

FLAMMSCHUTZ JACKE

1516 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

8900 Marineblau

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. DETAILS: Balg am Rücken. Außenliegende Zertiftzierungsetiketten. Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon. TASCHEN: Brusttasche mit D-Ring, Brusttaschen mit Patten. Vordertaschen mit Balg und Patte. FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter Reifverschluss aus Metail. ABSCHLUSS: Verstellbarer Bund mit Klettverschluss. Verstellbare Armelbundchen mit Druckknopfen. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN 1303 AP B[6]. Max. 20 Waschgänge. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 16 cal/cm².



4784

WAZZX

FLAMMSCHUTZ WINTERJACKE

1516 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

8900 Marineblau

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Öberfläche. Warm gefüttert. DETAILS: Balg am Rücken. Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss. Sattlehaht hinten. TASCHEN: Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss. Eingesetzte Taschen mit Patten. Innentasche. FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Metail. ABSCHLUSS: Verdangerter Rücken. Verstellbarer Bund mit Klettverschluss. Verstellbare Armelbündchen mit Klettverschluss. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN 13034 PB (6). EN 342 zusammen mit 1869-1514. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, APC 2.





1724

⊗≤□≥◎

FLAMMSCHUTZ ARBEITSHOSE

1516 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

8900 Marineblau

C44-C64, C94-C118, D22-D32

FUNKTIONALTÄT: OI-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche, **DETAILS**: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Metall-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen. D-Ring, **TASCHEN**: Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf. Beintasche mit Balg, Patte und dreigeteilter aufgenähter Stifttasche. Vordertaschen mit Patten. Außenliegende Kniepolistertaschen. **ABSCHLUSS**: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Größen D. **WÄSCHE**: Industriewäsche EN ISO 15797. **ZERTIFIZIERUNG**: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Wasschaginge. EN 144404:2004-AH:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 405F und 4032. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 16 cal/cm².



FLAMMSCHUTZ



6704
FLAMMSCHUTZ OVERALL

1516 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

8900 Marineblau C44-C64

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. DETAILS: Balg am Rücken. Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon. Verstellbare elastische Taille. TASCHEN: Gesäßtaschen mit Patte. Brusttasche mit De Ring, Brusttaschen mit Patten. Pronttaschen mit Patte und Druckknopf. Innentasche. Zollstocktasche. FRONTVERSCHLUSS: Verdeckte Knopfleiste mit Metallknöpfen. ABSCHLUSS: Verstellbare Armelbündchen mit Druckknöpfen. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN 13034 Typ 6. Max. 20 Waschgänge. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 16 cal/cm².

<u>4</u> 🖟 <u>*</u> 🕭 🕫



2824 FLAMMSCHUTZ LATZHOSE

1516 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

8900 Marineblau

C46-C64, D23-D30

FUNKTIONALITÄT: Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. DETAILS: Außenliegende
Zertifizierungsetiketten. Metall-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen. Verstellbare Taille. D-Ring. Verstellbare
Hosenträger mit Gummizug. TASCHEN: Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf. Beintasche mit Balg und
Patte. Brusttasche mit Patte. Seitentaschen. Außenliegende Kniepolstertaschen. Zollstocktasche mit
Messerhalter. ABSCHLUSS: Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Größen D. WÄSCHE:
Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. Max. 20 Waschgänge. EN
14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027. 4057. 4058 und 4032. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2.
EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 16 cal/cm².









4313

FLAMMSCHUTZ REGENMANTEL LEVEL 2

 $\bf 2022$ 67% Polyester, 33% Baumwolle, PVC-beschichtet, wind- und wasserdicht, flammhemmend, antistatisch, 390 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau

FUNKTIONALITÄT: Wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten, DETAILS: Kunststoff-Druckknöpfe. Verdeckte Knöpfe. Heecegefütterter Kragen. Hoher Kragen mit Reißverschluss. Abnehmbare, verstellbare Kapuze. Kapuze für Helm und Ohrenschützer. Verschweißte Nähte. D-Ring. Aufgedruckte Reflexstreifen.

TASCHEN: Vordertaschen mit Patten. Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste. FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff. Windleiste mit Knöpfen. REFLEX: Aufgedruckte Reflexstraffen. ABSCHLUSS: Verstellbare Armelbündchen mit Klettverschluss. Ärmelbündchen mit Gummizug.

ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 3. EN 343, Klasse 4,1. EN ISO 14116, Index 3. IEC 61482-2, APC1.

タチ 🌢 🕮 😉



1313 FLAMMSCHUTZ REGENHOSE LEVEL 2

2022 67% Polyester, 33% Baumwolle, PVC-beschichtet, wind- und wasserdicht, flammhemmend, antistatisch, 390 g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau

XS-4XL

FUNKTIONALITÄT: Wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten. DETAILS: Schlaufen. Kunststoff-Druckknöpfe. Gummizug und Kordelzug in der Tailte. Verschweißte Nähte. Aufgedruckte Reflexstreifen. Verstellbare
und abnehmbare Hosenträger mit Gummizug. TASCHEN: Beintasche mit Balg und Patte. Offfnung mit Patte, um
das Heraushängen der Nageltaschen zu ermöglichen. REFLEX: Aufgedruckte Reflexstreifen. ABSCHLUSS:
Verstellbare Beinabschlüsse mit Klettverschluss. Verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen. ZERTIFIZIERUNG:
EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 2. EN 343, Klasse 4,1. EN ISO 14116, Index 3. IEC 61482-2, APC 1.

4 + 4 = 1

3034 MULTINORM SICHERHEITSWESTE

1729 98% Polyester, 2% antistatische Faser, Kettenstrick, flammhemmend, antistatisch, 120 g/m²

3300 High Vis Gelb, **5300** High Vis Orange S/M, L/XL, XXL/3XL

DETAILS: Etikett außen. Ausweistasche wird separat verkauft. D-Ring, **TASCHEN:** Öffnungen an der Seite für Zugang zu drunter liegenden Taschen. **FRONTVERSCHLUSS:** Reißverschluss aus Kunststoff. **REFLEX:** 50 mm breite flammhemmende Reflexstreifen. **ABSCHLUSS:** Verlängerter Rücken. **ZERTIFIZIERUNG:** EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 3. EN ISO 14116 Index 1.

<u>4</u> ♦ ≞



3480

MULTINORM T-SHIRT

1737 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% antistatische Faser, Single Jersey, flammhemmend, antistatisch 210g/m²

3300 High Vis Gelb

XS-4X

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Rundhals. **REFLEX:** Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen. **ZERTIFIZIERUNG:** EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 2. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe A. EN ISO 14116, Index 3.



XXXX

3469

XXXX

FLAMMSCHUTZ

OBERTEII E



3439

MULTINORM POLOSHIRT LANGÄRMELIG

1741 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% andere Fasern. Pikeestrick, flammhemmend, antistatisch, 210g/m²

3300 High Vis Gelb

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Halsausschnitt mit Knöpfen. Gerippter Kragen. REFLEX: Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen. ABSCHLUSS: Armabschluss mit Bündchen. ZERTIFIZIERUNG: EBT - 4,9 cal/cm². ELIM - 4,0 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 3. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1.









3481

MULTINORM LANGARM SHIRT

1761 48% Modacryl, 42% Baumwolle, 5% Aramid, 3% Polyamid, 2% antistatische Faser, Interlock, flammhemmend, antistatisch, 250 g/m² 3300 High Vis Gelb

S-6XL

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Bündchenhals. Rundhals. REFLEX: Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen. ABSCHLUSS: Armabschluss mit Bündchen. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 3. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 13,1 cal/cm². ELIM - 12,2 cal/cm². EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.







XXXX

MULTINORM SWEATSHIRT

1762 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% antistatische Faser, Frotteestrick innen gebürstet, flammhemmend, antistatisch, 280g/m²

3300 High Vis Gelb

XS-6XL

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Bündchenhals. Rundhals. REFLEX: Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen. ABSCHLUSS: Gerippter Bund. Armabschluss mit Bündchen. ZERTIFIZIERUNG: EBT - 13 cal/cm². ELIM - 12 cal/cm². ELIM - 12 of Lord. EN 1149-5. EN ISO 20471 XS-S Klasse 2, M Klasse 3. Zertifizierungsgruppe C -> S. ISO 11612 A1, B1, C2.









3461

3471 WAZZX

MULTINORM SWEATSHIRT MIT REISSVERSCHLUSS

1762 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% antistatische Faser, Frotteestrick innen gebürstet, flammhemmend, antistatisch, 280g/m²

3389 High Vis Gelb/Marineblau XS-6XI

FUNKTIONALITÄT: Metallfrei. Ergonomische Passform für bessere Beweglichkeit. DETAILS: Schulterpartien in Kontrastfarbe. Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss. TASCHEN: Vordertaschen mit Reißverschlüssen. FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff. REFLEX: Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen. ABSCHLUSS: Gerippter Bund. Armabschluss mit Bündchen. ZERTIFIZIERUNG: EBT - 13 cal/cm². ELIM - 12 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse 3. Zertifizierungsgruppe B -> L ISO 11612 A1, B1, C2.







OBERTEILE







3476

XXXX

FLAMMHEMMENDES T-SHIRT

1737 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% antistatische Faser, Single Jersey, flammhemmend, antistatisch 210g/m²

8933 Marineblau/ High Vis Gelb

DETAILS: Schulterpartien in Kontrastfarbe. Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Rundhals. **ZERTIFIZIERUNG:** EN 1149-5. EN ISO 14116, Index 3.

40

3457

WAZZX

1761 48% Modacryl, 42% Baumwolle, 5% Aramid, 3% Polyamid, 2% antistatische Faser, Interlock, flammhemmend, antistatisch, 250 g/m²

8933 Marineblau/ High Vis Gelb XS-4XL

FLAMMSCHUTZ LANGARM SHIRT

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Bündchenhals. Schlitze an den Seiten. ABSCHLUSS: Rippstrickbündchen. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 13,1 cal/cm². EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

4 8 1

3458

図図図図図

FLAMMSCHUTZ SWEATSHIRT

1762 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% antistatische Faser, Frotteestrick innen gebürstet, flammhemmend, antistatisch, 280g/m²

8933 Marineblau/ High Vis Gelb XS-4XL

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Rundhals. ABSCHLUSS: Gerippter Bund. Armabschluss mit Bündchen. ZERTIFIZIERUNG: EBT - 13 cal/cm². ELIM - 12 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, CZ.

4 1 6



XXXX

3484

FLAMMSCHUTZ LANGARM SHIRT

 $1761\,48\%$ Modacryl, 42% Baumwolle, 5% Aramid, 3% Polyamid, 2% antistatische Faser, Interlock, flammhemmend, antistatisch, $250\,g/m^2$

8933 Marineblau/ High Vis Gelb

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Rundhals. Schlitze an den Seiten. REFLEX: Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen. ABSCHLUSS: Armabschluss mit Bündchen. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 13,1 cal/cm². ELIM - 12,2 cal/cm². EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.



3459

MULTINORM SWEATSHIRT

1762 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% antistatische Faser, Frotteestrick innen gebürstet, flammhemmend, antistatisch, 280g/m²

8933 Marineblau/ High Vis Gelb

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Bündchenhals. Rundhals. **REFLEX:** Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen. **ABSCHLUSS:** Gerippter Bund. Armabschluss mit Bündchen. **ZERTIFIZIERUNG:** EBT - 13 cal/cm². ELIM - 12 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 1. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe D. ISO 11612 A1, B1, C2.









OBERTEII E





3462

MULTINORM SWEATSHIRT MIT REISSVERSCHLUSS

1762 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% antistatische Faser, Frotteestrick innen gebürstet, flammhemmend, antistatisch, 280g/m²

8933 Marineblau/ High Vis Gelb

FUNKTIONALITÄT: Metallfrei. Ergonomische Passform für bessere Beweglichkeit. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss. TASCHEN: Vordertaschen mit Reißverschlüssen. FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter Reißverschlüss aus Kunststoff. REFLEX: Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen. ABSCHLUSS: Gerippter Bund. Armabschluss mit Bündchen. ZERTIFIZIERUNG: EBT - 13 cal/cm². ELIM - 12 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 1. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe D. ISO 11612 A1, B1, C2.









3438

MULTINORM POLOSHIRT LANGÄRMELIG

1741 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% andere Fasern. Pikeestrick, flammhemmend, antistatisch, 210g/m²

8933 Marineblau/ High Vis Gelb

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Halsausschnitt mit Knöpfen. Gerippter Kragen. REFLEX: Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen. ABSCHLUSS: Armabschluss mit Bündchen. ZERTIFIZIERUNG: EBT - 4,0 auß/cm². ELIM - 4,0 auß/cm². EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 1. Max. 50 Waschgänge. Zertifizierungsgruppe D. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1.









3229

MULTINORM HEMD

1517 50% Modacryl, 32% Baumwolle, 10% Aramid, 5% Polyamid, 3% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 200g/cm²

8933 Marineblau/ High Vis Gelb

FUNKTIONALITÄT: Metallfrei. DETAILS: Außenliegende FUNKTIONALITÄT: Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kunststoff-Druckknöpfe. Kragen. TASCHEN: Brusttaschen mit Patten und Druckknopf. FRONTVERSCHLUSS: Frontverschluss mit Druckknöpfen. REFLEX: Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen. ABSCHLUSS: Einstellbarer Ärmelsaum mit verdeckten Kunststoff-Druckknöpfen. ZERTIFIZIERUNG: ATPV-8, Ical/cm². ELIM-6,3 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, Klasse 1. Zertifizierungsgruppe D. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1.



3238

MULTINORM HEMD

1517 50% Modacryl, 32% Baumwolle, 10% Aramid, 5% Polyamid, 3% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 200g/cm²

8933 Marineblau/ High Vis Gelb

DETAILS: Schulterpartien in Kontrastfarbe. Außenliegende DETAILS: Schulter partien in Kontrastfarbe, Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufe über der Brusttaschen für Stifte. Kunststoff-Druckknöpfe. TASCHEN: Brusttaschen mit Balg und Patte. ABSCHLUSS: Einstellbarer Armelsaum mit verdeckten Kunststoff-Druckknöpfen. ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 8,1 cal/cm². ELIM - 6,3 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1.

4 1 1 1

3239

MULTINORM HEMD

1517 50% Modacryl, 32% Baumwolle, 10% Aramid, 5% Polyamid, 3% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 200g/cm²

3389 High Vis Gelb/Marineblau

FUNKTIONALITÄT: Metallfrei, DETAILS: Außenliegende FUNKTIONALITÄT: Metallfrei, DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Schlaufe über der Brusttasche für Stifte. Kunststoff-Druckknöpfe. Kragen. TASCHEN: Brusttaschen mit Patten und Druckknopf. FRONTVERSCHLUSS: Frontverschluss mit Druckknöpfen. REFLEX: Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen. ABSCHLUSS: Einstellbarer Ärmelsaum mit verdeckten Kunststoff-Druckknöpfen. ZERTIFIZIERUNG: ATPV - 8,1 calc/m². ELIM - 6,3 calc/m². ELI









OBERTEILE



3482 XXXX FLAMMSCHUTZ T-SHIRT

1737 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% antistatische Faser, Single Jersey, flammhemmend, antistatisch 210g/m² 8900 Marineblau, 9900 Schwarz

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Rundhals. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN ISO 14116,

40





3483

⊗≤□≥∞

FLAMMSCHUTZ LANGARM SHIRT

 $\textbf{1737}\,60\%\,\text{Modacryl},\,39\%\,\text{Baumwolle},\,1\%\,\text{antistatische}\,\text{Faser},\,\text{Single}\,\text{Jersey},\,\text{flammhemmend},\,\text{antistatisch}\,210\text{g/m}^2$

8900 Marineblau, 9900 Schwarz

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Rundhals. ABSCHLUSS: Armabschluss mit Bündchen. ZERTIFIZIERUNG: ATPV-6,0cal/cm², ELIM-4,9cal/cm², EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5, EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1

4 1 0





FLAMMSCHUTZ LANGARM-POLO

1741 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% andere Fasern. Pikeestrick, flammhemmend, antistatisch, 210g/m² 8900 Marineblau, 9900 Schwarz

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Halsausschnitt mit Knöpfen. Gerippter Kragen. ABSCHLUSS: Armabschluss mit Bündchen. ZERTIFIZIERUNG: EBT - 4,9 cal/cm². ELIM - 4,0 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1.



3374



3227 FLAMMSCHUTZ HEMD WAD AX

1515 54% Modacryl, 44% Baumwolle, 2% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 180 g/m² 8900 Marineblau

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten, Kragen, TASCHEN: Brusttaschen mit Patten und Druckknopf. FRONTVERSCHLUSS: Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen. ABSCHLUSS: Verstellbarer Armabschluss mit versteckten Metallknöpfen. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1. IEC 61482-2, APC 1. EBT - 6,4 cal/cm².

4 6 1



3226

FLAMMSCHUTZ HEMD

1504 99% Baumwolle, 1% antistatisch, flammhemmend, antistatisch, 230g/m²

8900 Marineblau, 9900 Schwarz

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kragen. TASCHEN: Brusttasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, eine Tasche mit Stiftöffnung. FRONTVERSCHLUSS: Frontverschluss mit verdeckten Metail-Druckknöpfen. ABSCHLUSS: Verstellbarer Armabschluss mit versteckten Metailknöpfen. GRÖSSENERLÄUTERUNG: Das Produkt hat eine erweitere Größenspanne. WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1.



OBERTEILE





3074

FLAMMSCHUTZ SWEATSHIRT

 $\textbf{1762}\ 60\%\ \mathsf{Modacryl}, 39\%\ \mathsf{Baumwolle}, 1\%\ \mathsf{antistatische}\ \mathsf{Faser}, \mathsf{Frotteestrick}\ \mathsf{innen}\ \mathsf{geb}\ \mathsf{ürstet}, \mathsf{flammhemmend}, \mathsf{antistatisch}, 280\mathsf{g/m}^2$

8900 Marineblau, 9900 Schwarz

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Bündchenhals. Rundhals. ABSCHLUSS: Gerippter Bund. Armabschluss mit Bündchen. ZERTIFIZIERUNG: EBT - 13 cal/cm². ELIM - 12 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C2.









3477

XXXX

XXXX

FLAMMFESTER PULLOVER

1762 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% antistatische Faser, Frotteestrick innen gebürstet, flammhemmend, antistatisch, 280g/m²

8900 Marineblau, 9900 Schwarz

FUNKTIONALITÄT: Ergonomische Passform für bessere Beweglichkeit. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Feuerfester Deko-Stick. TASCHEN: Handytasche auf der rechten Seite. ABSCHLUSS: Gerippter Bund. Armabschluss mit Bündchen. ZERTIFIZIERUNG: EBT - 13 cal/cm². ELIM - 12 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C2.









NEU!

図図図図図 3478

FEUERFESTER KAPUZENPULLI

1762 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% antistatische Faser, Frotteestrick innen gebürstet, flammhemmend, antistatisch, 280g/m²

8900 Marineblau, 9900 Schwarz

FUNKTIONALITÄT: Ergonomische Passform für bessere Beweglichkeit. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Feste, verstellbare Kapuze. Feuerfester Deko-Stick. TASCHEN: Kängurutasche. ABSCHLUSS: Gerippter Bund. Armabschluss mit Bündchen. ZERTIFIZIERUNG: EBT - 13 cal/cm². ELIM - 12 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C2.







NEU!

3453

FLAMMSCHUTZ SWEATSHIRT MIT REISSVERSCHLUSS

1762 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% antistatische Faser, Frotteestrick innen gebürstet, flammhemmend, antistatisch, 280g/m²

8900 Marineblau, 9900 Schwarz

FUNKTIONALITÄT: Metallfrei. Ergonomische Passform für bessere Beweglichkeit. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss. D-Ring. TASCHEN: Vordertaschen mit Reißverschlussen. FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff. REFLEX: Reflexdetalis an der Schulter. ABSCHLUSS: Geripter Bund. Armabschluss mit Bündhen. ZERTIFIZIERUNG: EBT – 13 cal/cm². ELIM – 12 cal/cm². EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C2.







UNTERWÄSCHE





4793

FLAMMSCHUTZ WOLLJACKE

1077 79% Wolle, 19% Modacryl, 2% Antistatik, Merinowolle, Terrystrick, Flammschutz, antistatisch 390 g/m²

9900 Schwarz

FUNKTIONALITÄT: Metallfrei. DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss. FRONTVERSCHLUSS: Verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff. ABSCHLUSS: Elastisches Band im unteren Saum. Verlängerter Rücken. Erweiterte Bündchen mit Daumenöffnung und elastischem Saum. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN ISO 11612 A1, B2, C2, F2. ELIM - 6,2 cal/cm². IEC 61482-2, APC 1. EBT - 6,4



1878

WANAX WANA

FLAMMSCHUTZ UNTERHOSE, WOLLE

1077 79% Wolle, 19% Modacryl, 2% Antistatik, Merinowolle, Terrystrick, Flammschutz, antistatisch 390 g/m²

9900 Schwarz

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Gummizug an der Taille. ABSCHLUSS: Manschetten an den Beinabschlüssen. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN ISO 11612 A1, B2, C2, F2. ELIM - 6,2 cal/cm². IEC 61482-2, APC 1. EBT - 6,4 cal/cm².

<u>4</u> 🕭 😉





4794

FLAMMSCHUTZ UNTERHEMD, 68% MERINOWOLLE

1075 68% Wolle, 30% Modacryl, 2% antistatisch, Merino Interlock, flammhemmend, antistatisch, 225 g/m² 9900 Schwarz

XS-4XI

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Rundhals.
Kontrastnähte. ABSCHLUSS: Verlängerter Rücken. Armabschluss mit Bündchen. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. ELIM -6,2 cal/cm². IEC 61482-2, APC 1. EBT - 7,3 cal/cm². EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%.





4796

FLAMMSCHUTZ UNTERHEMD HALF-ZIP, 68% MERINOWOLLE

1075 68% Wolle, 30% Modacryl, 2% antistatisch, Merino Interlock, flammhemmend, antistatisch, 225 g/m² 9900 Schwarz

XS-4XI

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss. Kontrastnähte. ABSCHLUSS: Verlängerter Rücken. Armabschluss mit Bündchen. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. ISO 11612 A.J. B.J. C.J. EUIN – 6,2 cal/cm². IEC 61482-2, APC J. EBT – 7,3 cal/cm². EBT 7,3 cal/cm². HAF: 78,6%.







7203

WANAX WANA

1889

FLAMMSCHUTZ UNTERHOSE, 68% MERINOWOLLE

1075 68% Wolle, 30% Modacryl, 2% antistatisch, Merino Interlock, flammhemmend, antistatisch, 225 g/m² 9900 Schwarz XS-4XI

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Gummizug an der Taille. Kontrastnähte. ABSCHLUSS: Manschetten an den Beinabschlüssen. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. EIJM - 6, Z. eal/cm². IEC 61482-2, APC 1. EBT - 7,3 cal/cm². EBT 7,3 cal/cm². HAF: 78,6%.





UNTERWÄSCHE



NEU!

3498

FLAMMSCHUTZ UNTERHEMD

1764 59% Modacryl, 39% Baumwolle, 2% andere Fasern, Rippenstrick, schwer entflammbar, antistatisch, 250g/m²

9900 Schwarz XS-4XL

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Rundhals. ABSCHLUSS: Armabschluss mit Bündchen. ZERTIFIZIERUNG: EBT- 8,2 cal/cm2. ELIM – 7,3 cal/cm2. EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1.

<u>4</u> 🕸 👌



⊗≤□≥∞

FLAMMSCHUTZ UNTERHEMD

1764 59% Modacryl, 39% Baumwolle, 2% andere Fasern, Rippenstrick, schwer entflammbar, antistatisch, 250g/m²

9900 Schwarz XS-4XL

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss. ZERTIFIZIERUNG: EBT- 8,2 cal/cm2. ELIM – 7,3 cal/cm2. EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1.





NEU!

1898 FLAMMSCHUTZ UNTERHOSE

 $\bf 1764\,59\%$ Modacryl, 39% Baumwolle, 2% andere Fasern, Rippenstrick, schwer entflammbar, antistatisch, $250 g/m^2$

9900 Schwarz

XS-4XL

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Gummizug an der Taille. **ABSCHLUSS:** Manschetten an den Beinabschlüssen. **ZERTIFIZIERUNG:** EBT- 8,2 cal/cm2. ELIM – 7,3 cal/cm2. EN 61482-2, APC 1. EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1.



図☆□ ≥図



NEU!

FLAMMSCHUTZ BOXERSHORTS

 $\bf 1764$ 59% Modacryl, 39% Baumwolle, 2% andere Fasern, Rippenstrick, schwer entflammbar, antistatisch, 250g/m²

9900 Schwarz

XS-4XL

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Gummizug an der Taille. **ZERTIFIZIERUNG:** EN 1149-5. EN ISO 14116, Index 3.













ZUBEHÖR





STURMHAUBE INHÄRENT

1761 48% Modacryl, 42% Baumwolle, 5% Aramid, 3% Polyamid, 2% antistatische Faser, Interlock, flammhemmend, antistatisch, 250 g/m²

8900 Marineblau One size

 $\textbf{DETAILS:} \ \text{Außenliegende Zertifizierungsetiketten.} \ \textbf{ZERTIFIZIERUNG:} \ \text{EN } 1149-5. \ \text{EN } \text{ISO } 14116.$

40



NEU!

図図図図図

2038

FLAMMSCHUTZ STURMHAUBE

1764 59% Modacryl, 39% Baumwolle, 2% andere Fasern, Rippenstrick, schwer entflammbar, antistatisch, 250g/m²

9900 Schwarz

One size

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN ISO 14116, Index 3.

40





2043

NECKWARMER INHÄRENT

 $1761\,48\%$ Modacryl, 42% Baumwolle, 5% Aramid, 3% Polyamid, 2% antistatische Faser, Interlock, flammhemmend, antistatisch, $250\,g/m^2$

8900 Marineblau

FUNKTIONALITÄT: Kann als Mütze, Halstuch oder Stirnband getragen werden. Doppelter Stoff an einem Ende für höheren Schutz vor Hitze. **DETAILS:** Außenliegende Zertifizierungsetiketten. **ZERTIFIZIERUNG:** EN 1149-5. EN ISO 14116, Index 3.





NEU!

FLAMMSCHUTZ HALSTUCH/SCHLAUCHSCHAL

 $\bf 1764$ 59% Modacryl, 39% Baumwolle, 2% andere Fasern, Rippenstrick, schwer entflammbar, antistatisch, 250g/m²

9900 Schwarz

FUNKTIONALITÄT: Kann als Mütze, Halstuch oder Stirnband getragen werden. **DETAILS:** Außenliegende Zertifizierungsetiketten. **ZERTIFIZIERUNG:** EN 1149-5. EN ISO 14116, Index 3.





7HBFHÖR

図図図図



2504

FLAMMSCHUTZ WOLLSOCKEN

1086 48% Wolle, 28% Aramid, 18% Polyamid, 4% Elastan, 2% sonstige Fasern 9900 Schwarz

34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

FUNKTIONALITĂT: Antistatisch. Elastisches Strickmaterial an der Fußsohle. Frotteestrick an Ferse, Sohle und Spitze. Für niedrige Temperaturen und kaltes Klima. Guter Feuchtigkeitstransport. Natürliche Anti-Geruchs-Funktion. Verstärkung an Ferse, Sohle und Spitze. VERPACKUNG: Lieferung paarweise. ZERTIFIZIERUNG: EN ISO 14116, Index 3. EN 1149-5.





2066

FLAMMSCHUTZ WOLLMÜTZE

1075 68% Wolle, 30% Modacryl, 2% antistatisch, Merino Interlock, flammhemmend, antistatisch, 225 g/m²

9900 Schwarz

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. ZERTIFIZIERUNG: EN 1149-5. EN ISO 14116, Index 3.





2505

XXXX

FLAMMSCHUTZ WOLLSOCKEN

1087 40% Modacryl, 26% Baumwolle, 25% Polyamid, 6% Elastan, 3% sonstige Fasern 9900 Schwarz

34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

FUNKTIONALITÄT: Antistatisch. Elastisches Strickmaterial an der Fußsohle. Frotteestrick an Ferse, Sohle und Spitze, Ganzjährige Nutzung, VERPACKUNG: Lieferung paarweise. ZERTIFIZIERUNG: EN ISO 14116, Index 3. EN 1149-5.





XXXX

2069 FLAMMSCHUTZ MÜTZE

 $\bf 1761$ 48% Modacryl, 42% Baumwolle, 5% Aramid, 3% Polyamid, 2% antistatische Faser, Interlock, flammhemmend, antistatisch, 250 g/m²

3300 High Vis Gelb, 8900 Marineblau

DETAILS: Außenliegende Zertifizierungsetiketten. Kann unter dem Helm getragen werden. **ZERTIFIZIERUNG:** EN 1149-5. EN ISO 14116, Index 3.







2136

FLAMMSCHUTZ TRANSFER VERSTÄRKUNG

9900 Schwarz One size

FUNKTIONALITÄT: Verstärkungs-Transfer für Flammschutz Kleidung. DETAILS: 160–190°C, 5-6 Bar, 30 Sekunden. VERPACKUNG: Lieferung paarweise. MASSANGABE: 16x23 cm.



2109

FLAMMSCHUTZ AUSWEISTASCHE

1511 65% Baumwolle, 34% Polyester, 1% andere Fasern, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

9900 Schwarz

DETAILS: Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung.





MAMAM

FLAMMSCHUTZ GÜRTEL STRETCH

9900 Schwarz One size

DETAILS: Flammschutz Schnalle mit Blåkläder-Logo. Starkes Stretch-Material. **MASSANGABE:** Breite 40 mm. Länge 130 cm.

RICHTIG GESCHÜTZT IN ALLEN LAGEN





DAS AUSSEHEN EINES **LICHTBOGENS**

Das ist unsere Winterjacke 4517-1534 mit dem Ergebnis von ATPV 39 cal/cm² und ELIM 33 cal/cm² bei einer Prüfung nach EN IEC 61482-1-1.

Der ATPV-Wert (Arc Thermal Performance Value) gibt die Menge Energie (cal/cm²) an, bei der das ihr ausgesetzte Material/Kleidungsstück weiterhin einen 50% igen Schutz vor Verbrennungen zweiten Grades bietet.

Der EBT50-Wert (Energy Break Open Threshold) gibt die Menge Energie (cal/cm²) an, der das Material/Kleidungsstück ausgesetzt werden kann, bevor eine 50%ige Gefahr für Lochbildung entsteht. Das Loch im Material/Kleidungsstück darf maximal 1,6 cm² groß sein.

ELIM-Wert (Incident Energy Limit). Ergänzend zu den ATPVund EBT-Werten gibt es mit dem Incident Energy Limit, dem sogenannten ELIM, einen zusätzlichen Kennwert für den Open-Arc-Test. ELIM bezeichnet den oberen Grenzwert der Wärmeenergie, der ein Material/Kleidungsstück ausgesetzt werden kann, ohne dass die Gefahr von Verbrennungen zweiten Grades für die Trägerin oder den Träger oder die Gefahr von Lochbildung im Material besteht. Bei ATPV und EBT besteht stets ein (50%iges) Risiko von Verbrennungen zweiten Grades oder von Löchern.

HRC

HRC-Kategorien: Hazard Risk Category Level (von der amerikanischen Norm für elektrische Sicherheit NFPA 70E)

HRC 1: 4-8 cal/cm²

HRC 2: 8-25 cal/cm²

HRC 3: 25-40 cal/cm²

HRC 4:>40 cal/cm²

In der letzten Ausgabe von NFPA 70E werden die HRC-Kategorien als PPE-Kategorien bezeichnet (Personal Protective Equipment).

EN 61482-1-2 Box-Test: Bei diesem Prüfverfahren werden Materialien und Kleidungsstücke mit einem gerichteten Lichtbogen bei einem bestimmten Wert getestet. Die Spannung beträgt 400 V, die Dauer 500 ms. Der Test wird in zwei verschiedenen Klassen durchgeführt. Nach absolviertem Test wird das Ergebnis genehmigt oder nicht genehmigt. Um den Box-Test Klasse 2 zu bestehen, sind häufig Kombinationen verschiedener Kleidungsstücke oder gefütterte Kleidungsstücke erforderlich.

	Lichtbogen	Zeit
Klasse 1/APC1	4kA – 168 kJ (400v)	500 ms
Klasse 2/APC2	7kA – 320 kJ (400v)	500 ms


KOMBINATIONEN FÜR DEN BESTEN SCHUTZ OPEN ARC EN IEC 61482-1-1













EBT

36 cal/cm²

ELIM 27 cal/cm²

QUALITÄT 1075

4796









QUALITÄT 1512







4407





ATPV

32 cal/cm²

ELIM 25 cal/cm²

QUALITÄT 1075

















4091

ATPV

43,8 cal/cm²

ELIM 37 cal/cm²

QUALITÄT 1075









OUALITÄT **1532**



4088

= ATPV

35 cal/cm²

ELIM 32 cal/cm²







ELIM

25 cal/cm²

APTV QUALITÄT 1761 QUALITÄT 1512 28 cal/cm² **ELIM** 25 cal/cm² 3481 3469 4969 4070 4072 QUALITÄT 1761 ♣ QUALITÄT 1514 **APTV** 40 cal/cm² ELIM 26 cal/cm² 3481 3469 3484 3494 3457 4087 4091 = APTV QUALITÄT 1761 APC 2 42 cal/cm² **ELIM** 32 cal/cm² 3469 3481 3484 3494 3457 4418 4417 ♣ QUALITÄT 1762 **EBT** QUALITÄT **1764** 30 cal/cm² ELIM 22 cal/cm² 3498 3087 3471 3459 3462 3458 3453 3472



QUALITÄT **1764**



◆ QUALITÄT 1512



26 cal/cm² **ELIM**22 cal/cm²

APTV

QUALITÄT 1512 APTV QUALITÄT **1762** 34 cal/cm² **ELIM** 33 cal/cm² QUALITÄT 1762 QUALITÄT 1514 APTV 49 cal/cm² **ELIM** 42 cal/cm² QUALITÄT 1762 ♣ QUALITÄT 1516 APTV 51 cal/cm² **ELIM** 47 cal/cm² ♣ QUALITÄT 1532 = APTV QUALITÄT 1762 42 cal/cm² **ELIM** 36 cal/cm²



KOMBINATIONEN FÜR DEN BESTEN SCHUTZ BOX KLASSE 2 - TEST - EN 61482-1-2



UM EINEN VOLLSTÄNDIGEN SCHUTZ BEI ARBEITEN MIT LICHTBOGENGEFAHR ZU ERREICHEN, IST EINE ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG ERFORDERLICH. BLÅKLÄDER BIETET DAHER AUCH PRODUKTE VON EXTERNEN ANBIETERN AN.



792600009985 Eureka 13-4 HEAT FR-AF

SCHUTZHANDSCHUH 7-12

FUNKTIONALITÄT: Flammenhemmender Handschuh mit Schnittschutz. ASTM F2675, ATPV = 16 cal/cm² (Handrücken), 30 cal/cm² (Handfläche).

VERPACKUNG: Verkauft in Paaren.

ZERTIFIZIERUNG: EN 388 (3X43E), EN 407 (41324X), Kategorie II.



E64200009900 Eureka 18-2HAF-10

SCHUTZHANDSCHUH

FUNKTIONALITÄT: Flammenhemmender Handschuh mit Schnittschutz. ASTM F2675, ATPV = 10 cal/cm² (Handrücken).

VERPACKUNG: Verkauft in Paaren.

ZERTIFIZIERUNG: EN 388 (2X31B), FN 407 (4121XX), Kategorie III.



E64100009935 Eureka 1510-4 HEAT AF-12

SCHUTZHANDSCHUH

7-12

FUNKTIONALITÄT: Flammhemmender Handschuh mit Schnittschutz. ASTM F2675, ATPV = 12 cal/cm² (Handrücken). VERPACKUNG: Verkauft in Paaren.

ZERTIFIZIERUNG: EN 388 (2X43D), EN 407 (42424X), Kategorie III.



E64300008900

Eureka 13-4HAF-50

SCHUTZHANDSCHUH

FUNKTIONALITÄT: Flammenhemmender Handschuh mit Schnittschutz. ASTM F2675, ATPV = 59 cal/cm² (Handrücken), 42 cal/cm² (Handfläche). EN 61482-1-2 (modifiziert) Box

VERPACKUNG: Verkauft in Paaren.

ZERTIFIZIERUNG: EN 388 (3X43E),



E54400001000

V-GARD 950, Klasse 2

SCHUTZHELM One size

FUNKTIONALITÄT: Offener Lichtbogenschutzhelm mit Visier. Nicht belüftet. 4-Punkt-Kinnriemen. Drehknopf-Einstellung.

ZERTIFIZIERUNG: GS-ET-29 Klasse 2 (7 kA)

WASCH- UND PFLEGE-HINWEISE - ZUR AUFRECHTERHALTUNG DER SCHUTZFUNKTION UND VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER



Die richtige und regelmäßige Pflege ist sehr wichtig, damit die Schutzeigenschaften des Kleidungsstücks erhalten bleiben. Außerdem trägt die richtige Pflege dazu bei, dass das Kleidungsstück möglichst lange getragen werden kann. Natürlich wird Kleidung durch Waschen beansprucht, aber Schmutz wirkt sich negativ auf das Textil aus und beschleunigt den Verschleiß.

Das Waschen und Trocknen sind auch Aspekte des Lebenszyklus von Schutzkleidung, die in einer Laborumgebung simuliert werden können. Dabei wird anhand des Waschprozesses ermittelt, wie die Schutzfunktionen eines Kleidungsstücks im Laufe der Zeit beeinflusst werden. Schließlich muss der Schutz auch noch funktionieren, nachdem das Kleidungsstück schon eine Weile getragen wurde. Deshalb ist die Alterungssimulation Bestandteil vieler Schutzstandards.

Manche Schutzparameter werden beim Waschen und Trocknen stärker beeinträchtigt als andere, wie zum Beispiel High Vis Eigenschaften, während andere durch die Anzahl der Waschzyklen kaum beeinflusst werden. Ein Beispiel für Letzteres sind die Flammschutzeigenschaften flammhemmender Materialien – und das gilt unabhängig davon, ob der Flammschutz inhärent ist oder durch die Behandlung mit Proban* erzeugt wird.

EN ISO 15797 ist das Prüfverfahren zur Simulation eines industriellen Waschprozesses in einer Laborumgebung. Die Norm beschreibt das eigentliche Prüfverfahren, gibt jedoch nicht an, welche Parameter nach dem Waschen geprüft werden sollen oder welches Ergebnis zufriedenstellend ist. EN ISO 15797 wird oft fälschlicherweise als Zertifizierung angesehen, das ist jedoch nicht der Fall. Vielmehr wird die EN ISO 15797 als Vorbehandlungsverfahren/ Alterungssimulation in Verbindung mit einer anderen Norm oder Anforderungsspezifikation** angewandt.

Für Schutzkleidung wird die Funktion der Schutzeigenschaften nach dem Waschen beurteilt, was eine Anforderung des Zertifizierungsprozesses ist. Der allgemeine Verschleiß des Kleidungsstück wird jedoch nicht bewertet, solange die Schutzfunktionen intakt sind.

Blåkläder wendet die folgenden Prüfparameter gemäß EN ISO 15797 an:

Waschverfahren 8:

- Farbige Arbeitskleidung aus Materialgemisch
- Waschtemperatur 75 °C, kein Bleichmittel
- Trocknung im Trommeltrockner Lufttemperatur max. 90 °C Alternativ
- Tunneltrockner Lufttemperatur 155 °C

Die Pflegesymbole, die normalerweise auf Wäscheetiketten zu sehen sind – wie zum Beispiel der Waschbottich – werden nur für die Haushaltswäsche verwendet. Die Kennzeichnung industrieller Wäsche erfolgt gemäß der Norm EN ISO 30023 und dem sogenannten PRO-Label.

Beachtet werden sollte, dass die EN ISO 15797 zwar einen industriellen Waschzyklus simulieren soll, es in einem industriellen Waschprozess aber viele Parameter und Variablen gibt, die erheblich vom Prüfverfahren abweichen können. In der Praxis bedeutet das, dass ein Kleidungsstück mit dem PRO-Label unter Umständen dennoch in seinem eigenen spezifischen industriellen Waschprozess geprüft werden muss. Dies wird auch von Blåkläder empfohlen.

Unabhängig vom Waschverfahren ist es jedoch immer wichtig, die Waschhinweise zu befolgen, um die Sicherheitsfunktionen des Kleidungsstücks nicht zu gefährden und es nicht unnötig zu verschleißen.

Werden die Pflegehinweise nicht befolgt, verliert die Sicherheitszertifizierung ihre Gültigkeit und das Kleidungsstück sollte nicht mehr verwendet werden.

Dabei ist das Waschen nur einer von mehreren äußeren Faktoren, die die Schutzeigenschaften eines Kleidungsstücks beeinträchtigen. In einer Alltagssituation könnte ein Schutzanzug nach dem ersten Tragen unbrauchbar werden, wenn er dauerhaft verschmutzt, zerrissen oder kontaminiert ist. Andererseits kann die Schutzfunktion auch dann noch voll erhalten bleiben, wenn sie mehr als die für die Zertifizierung vorgeschriebene Mindestanzahl von Waschgängen durchlaufen hat.

^{*} Siehe Informationen unter "Flammhemmende Textilien" .

^{**} Für "gewöhnliche" Arbeitskleidung gibt es keine allgemeine Anforderungen, um eine Prüfung gemäß EN ISO 15797 zu bestehen. Dies ist eine Ermessensfrage und hängt meist von den Erwartungen an die jeweilige Art von Kleidung ab.



WASCHSYMBOLE

Hier findest du die Erklärungen zu den häufigsten Waschsymbolen, die auf den Produkten von Blåkläder vorkommen.



Normale Wäsche bei der angegebenen Waschtemperatur



Schonende Wäsche bei der angegebenen Waschtemperatur



Sehr schonende Wäsche bei der angegebenen Waschtemperatur



Nicht waschen



Nur Handwäsche



Kein Bleichen möglich



Bleichen möglich



Nicht im Wäschetrockner trocknen



Bei max. 60°C im Wäschetrockner trocknen, niedrige Temperatur



Bei max. 80°C im Wäschetrockner trocknen, normale Temperatur



Zum Trocknen aufhängen



Liegend trocknen lassen



Bügelfrei



Nicht bügeln



Bügeln max. 110°C, niedrige Temperatur ohne Dampf



Bei max. 150°C bügeln, normale Temperatur



Bei max. 200°C bügeln, hohe Temperatur



Keine chemische Reinigung



Chemische Reinigung möglich



Schonende chemische Reinigung möglich.



EN ISO 15797 Industriewäsche

SCHUTZ GEGEN FLÜSSIGE CHEMIKALIEN – **EN 13034**

Die Norm EN 13034 "Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien" wird auch als "Chemical Splash Standard" bezeichnet. Nach dieser Norm zertifizierte Kleidung bietet dem Träger einen sehr begrenzten Schutz gegen verdünnte Chemikalien. Die Schutzwirkung besteht in erster Linie darin, dass die Kleidung die Chemikalie nicht sofort absorbiert. Dadurch wird dem Träger Zeit gegeben, diese auszuziehen, bevor die Flüssigkeit das Material durchdringt.

Um die Mindestanforderungen der Norm EN 13034 zu erfüllen, muss ein Kleidungsstück lediglich einzelne chemische Lösungen abweisen können – deshalb ist unbedingt genau darauf zu achten, gegen welche Substanzen ein Kleidungsstück schützt. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Arbeitskleidung keinen Schutz gegen die jeweils verwendete chemische Substanz bietet.

Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass nach EN 13034 zertifizierte Kleidung für den regelmäßigen Umgang mit Chemikalien geeignet sei. Bei einem ständigen Umgang mit chemischen Substanzen ist Kleidung mit EN 13034-Zertifizierung nicht ausreichend, sondern es sollte ein vollständiger Chemikalienschutz getragen werden.

Um sicherzustellen, dass ein breites Spektrum an verschiedenen chemischen Substanzen wie Säuren, Laugen, Öle und Lösungsmittel abgewiesen werden kann, muss das Textil der Kleidung mit Fluorcarbon* behandelt werden. Fluorcarbon bietet einen effektiven Schutz gegen alle Arten von Flüssigkeiten, außerdem ist es die einzige Oberflächenbehandlung, die Öle und Lösungsmittel abweist.

In Polymerform wie zum Beispiel Kunststoff kommen Fluorcarbone etwa in teflonbeschichteten Bratpfannen sowie als wind- und wasserabweisende Membran in mancher Funktionskleidung vor.

Fluorcarbone/PFAS verleihen dem Material viele effektive Schutzeigenschaften, enthalten aber auch zahlreiche Substanzen mit erheblichen negativen Auswirkungen für Mensch, Tier und Umwelt. Wenn Fluorcarbone über Meere und Gewässer in die Nahrungskette gelangen, enden sie irgendwann auf unserem Teller. Die Fluorcarbongruppe enthält Stoffe, die krebserregend sind, das Hormonsystem stören und die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen. Dies kann schwere Folgen für Menschen und Tiere haben. Darüber hinaus sind Fluorcarbone nicht biologisch abbaubar – wenn sie also einmal in den Naturkreislauf gelangt sind, verbleiben sie dort auf unbestimmte Zeit.

Fluorcarbon ist nicht wasserlöslich und kann nicht aus einem Kleidungsstück ausgewaschen werden, auch wenn seine Wirkung durch Nutzung und Waschen mit der Zeit nachlässt. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass sich im Kleidungsstück Waschmittelrückstände und unlöslicher Schmutz ansammeln, sowie darauf, dass sich durch normalen Verschleiß an der Oberfläche des Textils kleine Faserknötchen bilden. Bei einem gewaschenen und getrockneten Kleidungsstück kann das Fluorcarbon jedoch reaktiviert werden, indem es für eine Minute auf etwa 80 Grad Celsius erhitzt wird.

Wenn nach dem Waschen ständig mehr Fluorcarbon aufgebracht wird, bedeutet dies eine erhebliche Umweltbelastung, zumal nur ein sehr geringer Anteil des Fluorcarbons im Textil verbleibt. Vor allem aber kann dies negative Auswirkungen auf wichtige Sicherheitsfunktionen des Kleidungsstücks haben. Dies kann zum Beispiel dazu führen, dass Farbe und Leuchtkraft von Warnschutzkleidung nicht mehr den Vorschriften genügen, aber auch die Flammschutzeigenschaften können beeinträchtigt werden. Der Flammschutz eines flammhemmenden Kleidungsstücks kann durch einen zu hohen Fluorcarbongehalt verschlechtert werden.

Daher rät Blåkläder von einem Nachimprägnieren ab. Stattdessen überprüfen wir die EN 13034-Eigenschaften vor und nach der maximalen Anzahl an Waschgängen.

In Anbetracht der schwerwiegenden Folgen, die Fluorkohlenwasserstoffe für Pflanzen, Tiere und Menschen haben, sollen im nächsten Jahr umfassende globale Rechtsvorschriften in Kraft treten. Damit soll die Menge der in Umlauf gebrachten PFAS begrenzt werden.

Blåkläder arbeitet seit vielen Jahren an der Abschaffung von Fluorkohlenwasserstoffen und wird ab 2024 für den Großteil seines Sortiments auf PFAS-freie Alternativen umstellen. Dies gilt auch für unser flammfestes Sortiment. Eine begrenzte Auswahl unserer flammfesten Kleidungsstücke wird jedoch weiterhin eine EN 13034-Einstufung auf der Basis von Fluorkohlenwasserstoffen haben.

Unabhängig davon, ob die Oberflächenbehandlung auf PFAS oder einer anderen Technologie basiert, bleibt der Ansatz von Blåkläder derselbe. Unser Ziel ist es immer, die maximale Anzahl von Wäschen in die EN 13034-Zertifizierung einzubeziehen, um die erheblichen Auswirkungen auf das Klima zu vermeiden, die eine erneute Imprägnierung mit sich bringt.

Es muss noch einmal betont werden, dass die EN 13034 nicht als vollständiger Chemikalienschutz zu verstehen ist. Wenn regelmäßig mit chemischen Stoffen umgegangen wird, sollte ein umfassenderer Chemikalienschutz verwendet werden.

Informationen zur Schutzleistung des jeweiligen Hauptmaterials unserer Flammschutzkollektionen finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

* Oberflächen können auch mit anderen Behandlungen als mit Fluorcarbon gegen Säuren und alkalische Lösungen in geringen Konzentrationen abweisend gemacht werden. Fluorcarbon wird jedoch benötigt, um das erforderliche Abweisungsvermögen gegen Öl, Fett und Lösungsmittel zu erreichen, da es deutlich waschbeständiger ist als andere Oberflächenbehandlungen. Neben dem geringeren Schutz gegen ein begrenztes Spektrum von Chemikalien ist für alternative Oberflächenbehandlungen in der Regel eine häufige Neuimprägnierung erforderlich, was die Umweltbelastung erhöht. Die industrielle Bekleidungspflege ist auch mit bekannten, anwendbaren fluorkohlenstofffreien Techniken eine große Herausforderung.

QUALITÄT 1512		Bewertung nach 5 Waschzyklen	Bewertung nach 20 Waschzyklen
Eigenschaft	Chemisch	Klasse	Klasse
	H ₂ SO ₄	3	3
Die Fähigkeit des Materials, Chemikalien abzuweisen	Na OH (10%)	3	3
(höchste Stufe Klasse 3)	0-xylene	-	-
	Butanol	-	-
	H ₂ SO ₄	3	3
Die Fähigkeit von Chemikalien, das Material zu durchdringen	Na OH (10%)	3	3
(höchste Stufe Klasse 3)	0-xylene	-	-
	Butanol	-	-

QUALITÄT 1513		Bewertung nach 5 Waschzyklen	Bewertung nach 20 Waschzyklen
Eigenschaft	Chemisch	Klasse	Klasse
	H ₂ SO ₄	3	3
Die Fähigkeit des Materials, Chemikalien abzuweisen	Na OH (10%)	3	3
(höchste Stufe Klasse 3)	0-xylene	-	-
	Butanol	-	-
	H ₂ SO ₄	3	3
Die Fähigkeit von Chemikalien, das Material zu durchdringen	Na OH (10%)	3	3
(höchste Stufe Klasse 3)	0-xylene	-	-
	Butanol	-	-

QUALITÄT 1514		Bewertung nach 5 Waschzyklen	Bewertung nach 20 Waschzyklen
Eigenschaft	Chemisch	Klasse	Klasse
	H ₂ SO ₄	3	3
Die Fähigkeit des Materials, Chemikalien abzuweisen	Na OH (10%)	3	3
(höchste Stufe Klasse 3)	0-xylene	3	-
	Butanol	3	-
	H ₂ SO ₄	3	3
Die Fähigkeit von Chemikalien, das Material zu durchdringen	Na OH (10%)	3	3
(höchste Stufe Klasse 3)	0-xylene	3	-
	Butanol	3	-

QUALITÄT 1516		Bewertung nach 5 Waschzyklen	Bewertung nach 20 Waschzyklen
Eigenschaft	Chemisch	Klasse	Klasse
	H ₂ SO ₄	3	3
Die Fähigkeit des Materials, Chemikalien abzuweisen	Na OH (10%)	3	3
(höchste Stufe Klasse 3)	0-xylene	1*	_
	Butanol	3	_
	H ₂ SO ₄	3	3
Die Fähigkeit von Chemikalien, das Material zu durchdringen	Na OH (10%)	3	3
(höchste Stufe Klasse 3)	0-xylene	3	-
	Butanol	3	_

^{*}Erfüllt die Mindestanforderungen nicht (Klasse 3).

QUALITÄT 1534		Bewertung nach 5 Waschzyklen	Bewertung nach 30 Waschzyklen
Eigenschaft	Chemisch	Klasse	Klasse
	H ₂ SO ₄	3	3
Die Fähigkeit des Materials, Chemikalien abzuweisen	Na OH (10%)	3	3
(höchste Stufe Klasse 3)	0-xylene	-	-
	Butanol	3	3
	H ₂ SO ₄	3	3
Die Fähigkeit von Chemikalien, das Material zu durchdringen	Na OH (10%)	3	3
(höchste Stufe Klasse 3)	0-xylene	3	3
	Butanol	3	3

QUALITÄT 1560		Bewertung nach 5 Waschzyklen	Bewertung nach 30 Waschzyklen
Eigenschaft	Chemisch	Klasse	Klasse
	H ₂ SO ₄	3	3
Die Fähigkeit des Materials, Chemikalien abzuweisen	Na OH (10%)	3	3
(höchste Stufe Klasse 3)	0-xylene	_	_
	Butanol	3	3
	H ₂ SO ₄	3	3
Die Fähigkeit von Chemikalien, das Material zu durchdringen	Na OH (10%)	3	3
(höchste Stufe Klasse 3)	0-xylene	3	3
	Butanol	3	-

PSA-RICHTLINIE/EN-NORMEN

Persönliche Schutzausrüstung schützt die Trägerin oder den Träger vor Gesundheits- und/oder Sicherheitsrisiken. Damit persönliche Schutzausrüstung in den EU- und EWR-Ländern auf den Markt gebracht werden darf, muss sie dem EU-Recht entsprechen: Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen (PSA). In Großbritannien gilt die Verordnung (EU) 2016/425 in der Form, in der sie in britisches Recht umgesetzt wurde.

Nach der Verordnung ist der Hersteller dafür verantwortlich, dass die auf den Markt gebrachten Produkte die erforderlichen gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Die Verordnung wird in Normen ausgelegt, in denen die konkreten Anforderungen festgelegt sind, die für die jeweilige Art von PSA gelten. Diese Anforderungen betreffen u. a. die Schutzfunktion, sichere Benutzung, Kennzeichnung und technische Dokumentation.

Jede in der EU und im EWR auf den Markt gebrachte PSA muss die CE-Kennzeichnung tragen. In Großbritannien ist die UKCA-Kennzeichnung zu verwenden.

Persönliche Schutzausrüstung wird entsprechend der Gesetzgebung in drei Kategorien unterteilt:

Kategorie I – Einfache Schutzausrüstung, bei der der Benutzer selbst die Wirksamkeit gegenüber Gefahren beurteilen kann. Produkte von Blåkläder: Regenkleidung.

Kategorie II – Schutzausrüstung, die weder einfach noch komplex ist und vor mittleren Gefahren schützt. Produkte von Blåkläder: Warnkleidung, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Knieschützer.

Kategorie III – Komplexe persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor sehr ernsthaften Gefahren oder irreversiblen Gesundheitsschäden, deren sich der Nutzer nicht rechtzeitig bewusst sein kann. Produkte von Blåkläder: z. B. Kleidungsstücke zum Schutz vor thermischen Gefahren durch Lichtbogen.

EN ISO 20471

Nach der EN ISO 20471 zertifizierte Warnschutzkleidung soll die bestmögliche Sichtbarkeit der Trägerin oder des Trägers in Gefahrenbereichen sicherstellen. Die Sichtbarkeit muss bei den verschiedensten Lichtverhältnissen gewährleistet sein, sowohl bei Tag als auch im Scheinwerferlicht bei Nacht. Hohe Anforderungen werden an die Fluoreszenz und die Retroreflexion des Stoffes gestellt. Die Schutzklasse richtet sich nach der Größe der sichtbaren Fläche in Verbindung mit der Fläche an Reflexmaterial und den designspezifischen Anforderungen des Kleidungsstückes.

	Hintergrundmaterial (m²)	Reflexmaterial (m²)
Klasse 1	0,14	0,10
Klasse 2	0,50	0,13
Klasse 3	0,80	0,20



FN 342

Nach EN 342 zertifizierte Kleidung schützt die Trägerin oder den Träger vor kühlen Umgebungen. Wärmeisolation und Luftdurchlässigkeit werden als unentbehrliche Eigenschaften angesehen. Gilt nur in Kombination von Jacke und Hose.



EN 343

Nach EN 343 zertifizierte Schutzkleidung schützt vor Niederschlägen wie Regen oder Schnee, Nebel und Bodenfeuchtigkeit. Das Kleidungsstück und die Nähte werden auf Wasserdichtigkeit sowie auf Atmungsaktivität geprüft und in vier Schutzklassen unterteilt.



EN ISO 11611

Nach EN ISO 11611 zertifizierte Schutzkleidung schützt den Träger vor kleinen Spritzern geschmolzenen Metalls und kurzem Kontakt mit lammen. Sie ist für Schweißarbeiten und verwandte Verfahren geeignet. Schweißerschutzkleidung wird abhängig von der verwendeten Schweißmethode und den dabei entstehenden Schweißspritzern und der Strahlungswärme in zwei Schutzklassen eingeteilt:

Klasse 1 - Schutz gegen weniger gefährdende Schweißverfahren und Arbeitssituationen mit weniger Schweißspritzern und niedrigerer Strahlungswärme.

Klasse 2 – Höherer Schutz bei stärker gefährdenden Schweißverfahren und Arbeitssituationen mit mehr Schweißspritzern und stärkerer Strahlungswärme.

(A1) Begrenzte Flammenausbreitung, Oberflächenbeflammung.

(A2) Begrenzte Flammenausbreitung, Kantenbeflammung.



EN ISO 11612

Nach EN ISO 11612 zertifizierte Kleidung schützt die Trägerin oder den Träger vor kurzzeitigem Kontakt mit Hitze und Flammen. Bei der Hitze kann es sich um Konvektionshitze, Strahlungswärme, Spritzer von flüssigem Metall oder eine Kombination dieser Faktoren handeln.

Die Schutzkleidung wird wie folgt klassifiziert:

(A1) Begrenzte Flammenausbreitung, Oberflächenbeflammung.

(A2) Begrenzte Flammenausbreitung, Kantenbeflammung.

(B) Konvektive Wärme, Skala 1-3, wobei 3 den besten Wert darstellt.

(C) Strahlungswärme, Skala 1-4, wobei 4 den besten Wert darstellt.

(D) Flüssige Aluminiumspritzer, Skala 1-3, wobei 3 den besten Wert darstellt.

(E) Flüssige Eisenspritzer, Skala 1-3, wobei 3 den besten Wert darstellt. (F) Kontaktwärme, Skala 1-3, wobei 3 den besten Wert darstellt.



EN ISO 13034

Chemikalienschutzkleidung nach EN ISO 13034 mit eingeschränkter Schutzwirkung ist für die Verwendung in Fällen einer möglichen Exposition gegenüber leichter Chemikalienversprühung, flüssigen Aerosolen oder mit niedrigem Druck auftretenden Spritzern geeignet. Die Schutzleistung ist darauf beschränkt, der Trägerin oder dem Träger zu ermöglichen, sie bei einer eventuellen Exposition schnell ausziehen zu können, bevor die jeweiligen Chemikalien den Stoff durchdringen.

Verfügbar in zwei Versionen:

TYP 6 Schutzkleidung getestet als einteiliger Anzug TYPE PB [6] Nicht getestet als einteiliger Anzug (PB bedeutet "partial body"). Jedes Kleidungsstück, das als PB [6] zertifiziert ist, muss in Kombination mit anderen Kleidungsstücken und mit weiterer persönlicher Schutzausrüstung kombiniert getragen werden, um einen Ganzkörperschutz zu gewährleisten.



EN 61482-2

Gemäß EN 61482-2 zertifizierte Kleidungsstücke bieten einen geprüften Schutz vor thermischer Gefahren bei einem Lichtbogenunfall. Die Schutzeigenschaften sollen das Entstehen von Verbrennungen zweiten Grades verhindern. Andere durch Lichtbögen bedingte Gefahren, die die Norm nicht berücksichtigt, sind Metallsplitter, Druckwellen, Stromschläge und gesundheitsschädliche Gase, die beim Verdampfen von Materialien entstehen



Schutzkleidung, die nach dieser internationalen Norm zertifiziert ist, dient dazu, den Träger der Kleidung bei vereinzeltem und kurzen Kontakt mit kleinen Flammen in Situationen zu schützen, bei denen keine wesentlichen Gefahren durch Hitze bestehen und keine sonstigen Hitzequellen vorhanden sind. Zum Schutz gegen Gefahren durch Hitze wird die ISO 11612 empfohlen.

Schutzkleidung nach der EN ISO 14116 kann aus mehreren ein- oder mehrschichtigen Kleidungsstücken oder einem einzelnen Kleidungsstück bestehen. Alle Materialkombinationen, die dieser Norm entsprechen, müssen bei einer Prüfung gemäß ISO 15025 einen Index für begrenzte Flammenausbreitung von 1, 2 oder 3 erzielen.

INDEX FÜR BEGRENZTE FLAMMENAUSBREITUNG:

Index 1 (Flammenausbreitung, brennende Rückstände und nachglühende Eigenschaften)

Index 2 (wie Index 1 zuzüglich lochbildender Eigenschaften)

Index 3 (wie Index 2 zuzüglich nachbrennender Eigenschaften)

Bei Index 1 (geringster Schutz) kann die Schutzkleidung nur über einem Kleidungsstück mit dem Index 2 oder 3 getragen werden. Kleidung gemäß Index 1 sollte nicht in Kontakt mit der Haut getragen werden, beispielsweise am Nacken oder Handgelenk.



EN IEC 61482-1-1

Open-Arc-Test: Bei diesem Test werden Materialien und Kleidungsstücke einem offenen Lichtbogen ausgesetzt. Jedes Material bzw. jede Materialkombination führt zu einem Ergebnis, das in cal/cm² (Kalorien) angegeben wird. Der Wert definiert die Grenze für die Wärmeenergie, bei der das ihr ausgesetzte Material weiterhin Schutz vor Verbrennungen zweiten Grades bietet: ATPV-Wert, oder bei Lochbildung im Material: EBT-Wert. Sowohl ATPV als auch EBT werden mit einer Erfüllung von 50 % Schutz berechnet.

2019 wurde ein ELIM Wert hinzugefügt, welcher den ATPV und EBT ergänzt, der den oberen Energiegrenzwert angibt, um die Gefahr von Verbrennungen zweiten Grades oder von Lochbildung vollständig zu vermeiden.

Je höher der Kalorienwert des Materials oder Kleidungsstücks, desto höher der Schutz für die Trägerin oder den Träger. Diese Tests können auch für Material-/Kleidungsstückkombinationen durchgeführt werden, wodurch sich eine höhere Schutzwirkung erzielen lässt.




EN 1149-5

Nach EN 1149-5 zertifizierte Schutzkleidung ist antistatisch und soll verhindern, das durch elektrische Aufladung Funken entstehen, die einen Brand oder eine Explosion verursachen können.

EN 61482-1-2

Box-Test: Bei diesem Prüfverfahren werden Materialien und Kleidungsstücke mit einem gerichteten Lichtbogen bei einem bestimmten Wert getestet. Die Spannung beträgt 400 V, die Dauer 500 ms. Der Test wird in zwei verschiedenen Klassen durchgeführt. Nach absolviertem Test wird das Ergebnis genehmigt oder nicht genehmigt. Um den Box-Test Klasse 2 zu bestehen, sind häufig Kombinationen verschiedener Kleidungsstücke oder gefütterte Kleidungsstücke erforderlich.

	Lichtbogen	Zeit
Klasse 1/APC1	4kA – 168 kJ (400v)	500 ms
Klasse 2/APC2	7kA – 320 kJ (400v)	500 ms



OEKO-TEX[®]

STANDARD 100 BY OEKO-TEX®

Die Kleidungsstücke aus dem Blåkläder Flammschutzsortiment sind nach Oeko-Tex Standard 100, Klasse II zertifiziert, was bedeutet, dass sie bei engem Hautkontakt unbedenklich zu tragen sind. Die Trägerin oder der Träger kann also sicher sein, dass unsere Bekleidungsmaterialien keine bekannten Allergene oder gefährlichen Stoffe enthalten. Das sichere Tragen unserer Kleidungsstücke ist auch positiv für alle, die in der Lieferkette mit den Materialien und Produkten in Berührung kommen.

STeP BY OEKO-TEX®

Unsere Kleidung ist nicht nur bei engem Hautkontakt sicher zu tragen, sondern wird auch in unseren eigenen Nähereien in Sri Lanka und Myanmar nach STeP by Oeko Tex hergestellt. Dies und die Tatsache, dass fast 90 % unserer gewebten flammhemmenden Materialien in einer STeP by Oeko-Tex-zertifizierten Produktion hergestellt werden, bedeutet, dass das FR-Sortiment von Blåkläder in einer ökologisch und sozial nachhaltigen Produktionskette mit hohen Anforderungen an die Qualitätskontrolle hergestellt wird. Für uns ist dies eine wichtige Etappe auf unserer Reise zu mehr Nachhaltigkeit, aber auch eine Grundlage für Freude und Stolz.

HERRENGRÖSSEN

Standardgröße Schwedische	X	S	S	N	Л	L	X	ïL	XXL	3)	K L	4XL	5)	ΚL	6XL
Bezeichnung	C42	C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64	C66	C68	C70
Standardgröße Deutsche Bezeichnung	C42	C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64	C66	C68	C70
Langgröße Schwedische Bezeichnung			C146	C148	C150	C152	C154	C156	C158						
Langgröße Deutsche Bezeichnung			C94	C98	C102	C106	C110	C114	C118						
A. Brustumfang	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
B. Taillenumfang*	72	76	80	84	88	92	97	102	107	112	117	122	128	134	140
C. Hüftumfang	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	137	142	147
D. Innenbein Standardgröße	77	78	79	80	81	82	83	84	84	85	85	85	85	85	85
D. Innenbein Langgröße			83	84	85	86	87	88	89						

Untersetzte Größe Schwedische Bezeichnung	D84	D88	D92	D96	D100	D104	D108	D112	D116	D120	D124	D128	D132	D136
Untersetzte Größe Deutsche Bezeichnung	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31	D32	D33	D34
A. Brustumfang	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
B. Taillenumfang*	78	82	86	90	94	98	103	108	113	118	123	128	134	140
C. Hüftumfang	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	139	144
D. Innenbein	74	74	75	76	77	78	79	80	80	81	81	81	81	81

^{*} Wähle deine Hosengröße entsprechend deinem Taillenumfang.

Um eine optimale Passform zu gewährleisten, empfiehlt Blåkläder, das Kleidungsstück vor dem Kauf immer anzuprobieren.

DAMENGRÖSSEN

Standardgröße - normaler	XS		S		M		L	XL		XXL		3XL	4XL	
Hüftumfang Damen	C30	C32	C34	C36	C38	C40	C42	C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56
A. Brustumfang	73	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
B. Taillenumfang	62	65	68	71	74	78	82	86	90	95	101	107	113	119
C. Hüftumfang**	84	87	90	93	96	99	102	106	110	115	120	125	130	135
D. Innenbein	75	76	77	78	79	80	81	82	83	83	83	83	83	83

Untersetzte Größe - größerer Hüftumfang Damen	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27
A. Brustumfang	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
B. Taillenumfang	73	77	81	85	89	93	98	104	110	116
C. Hüftumfang**	99	102	105	108	112	116	121	126	131	136
D. Innenbein	74	75	76	77	78	78	78	78	79	79

^{**} Wähle deine Hosengröße entsprechend deinem Hüftumfang. Miss die breiteste Stelle an deinem Körper.

Um eine optimale Passform zu gewährleisten, empfiehlt Blåkläder, das Kleidungsstück vor dem Kauf immer anzuprobieren.





www.blaklader.com