PUDU

PUDU T600-Serie

#underride

Giobotics®
SERVICE NEU ENTDECKEN

PUDU T600-Serie

IT'S A PUDU

Zwei Modelle, die bis 600 kg tragen

TRAGFÄHIGKEIT	bis 600 kg
DYNAMISCHE BEGLEITMODI	Follow me-Funktion
ARBEITSUMGEBUNG	0 °C – 40 °C (auch bedingt outdoorfähig)
GRÖSSE (T/B/H)	960 mm × 500 mm × 1350 mm (T600) 845 mm × 500 mm × 255 mm (underride)
GEWICHT	112 kg (T600) 94 kg (underride)
LADEZEIT	~2 h
AKKULAUFZEIT	12 h (austauschbar)
GESCHWINDIGKEIT	max. 1,2 m/s

** je nach Aufzugmodell, kann hierfür ein zusätzliches Modul benötigt werden

Sie wollen Transporte effizienter gestalten?
Dann haben Sie die Wahl – sowohl der PUDU T600 als auch der PUDU T600 underride bewegen Lasten bis 600 kg, folgen flexibel im „Follow-me"-Modus und integrieren sich mühelos in bestehende Systeme.

Ob Industrie, Logistik oder Gesundheitswesen – sprechen Sie Ihren Kontakt bei der igefa an und sehen Sie, wie die PUDU T600-Serie, unser #kraftprotz2.0, Ihre Abläufe spürbar entlastet.

Bis zu 600 kg Traglast

VDA5050 Protokoll kompatibel

Follow me-Funktion

Sicherheits-funktionen

Aufzugs- und IoT- kompatibel

BEST PUDU PARTNER
3 JAHRE IN FOLGE

Giobotics®
Giovanni L. Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Suchskrug 5 – 7 | 24107 Kiel | T. +49 (0)431 90 89 59 - 00 | info@giobotics.de | www.giobotics.de